

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Motocultor BTA-1000, latime de lucru 560 – 830 mm, adancime 300 mm, motor 7cp

Producator: Bisonte

Pret vechi: 2963.67 lei

2814.49 lei (cu TVA)

Caracteristici

Motor

Tip motor 170F ,4 timpi OHV

Alimentare Benzina

Putere motor 7 cp

Turatie motor 3600 rpm

Capacitate cilindrica 212 cmc

Sistem ungere Barbotaj

Racire motor Aer

Numar cilindri 1 cilindru

Capacitate ulei motor 0.6 liter (10W-40, SAE 30)

Rezervor combustibil 3.6 l

Consum combustibil ? 30 kg/hmp

Filtru aer Umed in ulei

Transmisie

Tip transmisie 2 curele intre motor si reductor, lant in reductor, in ulei

Corp transmisie Fonta

Viteze 2 inainte, 1 inapoi

Ambreiaj Discuri de frictiune in baie de ulei

Capacitate ulei transmisie 1.8 litri (10W-40)

Latime de lucru 560 - 830 mm (fara discuri laterale)

Adancime de lucru ? 300 mm

Roti cauciuc 5.00-8

Freze segmentabile 2 + 1 cu discuri laterale

Greutate neta 77 kg

Greutate bruta 89 kg

Dimensiuni ambalaj 840x550x655mm

Descriere:

·Recomandat pentru suprafețe cuprinse între 0 – 10.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

·Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi:

-la lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;

-la lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;

-la lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: telina, pastarnac;

-la transport pe distanțe scurte și medii, cu remorca agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R);

·Carcasa de transmisie din fontă și greutatea ridicată a motocultorului cu frezele montate ajută la lucrul pământului cu eficiență sporită.

·Ghidon reglabil sus-jos ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

·Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-8 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport.

·Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele

montate pe suportul de transport.

Prevazut cu bullbar frontal pentru protectia motorului in caz de rasturnare.

·Senzor de protecie nivel sczut al uleiului.

·Cutitele frezelor sunt confectionate din metal de inalta calitate pentru a taia soluri dure.

·Frezele sunt prevzute cu discuri laterale.

·Prevzut cu dispozitiv de accesorii, cu tij de reglare a adâncimii.

·Dotat cu capot? i far atat pentru design cat si pentru a facilita circula?ia pe timpul nop?ii.

·Supap? pentru preaplinul de ulei montat? pe transmisie pentru evitarea deterior?rii semeringurilor.

Cutie de scule.

Priz? de putere.

Vopsea calitate superioara rezistenta la UV

SET LIVRARE:

2 x Roat? de cauciuc 5.00-8 / 40 cm

1 x Set dou? freze segmentabile 30 cm, 2+1

1 x Suport fix pentru accesori

1 x Tij? reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) ?23 mm, 4 g?uri