

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

Motocultor BTA-1000 + Pachet 2



Pachetul 2 include:
2 buc. roți metalice 4.00-8
COD: BT7000118
1 buc. plug arat
COD: BT7000114
1 buc. plug bilonat
COD: BT7000117
1 buc. plug scos cartofi
COD: BT7000116
1 L ulei transmisie
COD: BT0009179
1 buc. contor ore funcționare
COD: BT0002384

Motocultor BTA-1000 + Pachet 2

Producator: Bisonte

Pret vechi: **4584.74 lei**

4127.26 lei (cu TVA)

SET LIVRARE:

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) 23 mm, 4 guri
- 2 buc. roți metalice 4.00-8 COD: BT7000118
- 1 buc. plug arat COD: BT7000114
- 1 buc. plug bilonat COD: BT7000117
- 1 buc. plug scos cartofi COD: BT7000116
- 1 L ulei transmisie COD: BT0009179
- 1 buc. contor ore funcționare COD: BT0002384

Characteristici

Motor

Tip motor 170F, 4 timpi OHV

Alimentare Benzina

Putere motor 7 cp

Turatie motor 3600 rpm

Capacitate cilindrica 212 cmc

Sistem ungere Barbotaj

Racire motor Aer

Numar cilindri 1 cilindru

Capacitate ulei motor 0.6 liter (10W-40, SAE 30)

Rezervor combustibil 3.6 l

Consum combustibil ? 30 kg/hmp

Filtru aer Umed in ulei

Transmisie

Tip transmisie 2 curele intre motor si reductor, lant in reductor, in ulei

Corp transmisie Fonta

Viteze 2 inainte, 1 inapoi

Ambreiaj Discuri de frictiune in baie de ulei

Capacitate ulei transmisie 1.8 litri (10W-40)

Latime de lucru 560 - 830 mm (fara discuri laterale)

Adancime de lucru ? 300 mm

Roti cauciuc 5.00-8

Freze segmentabile 2 + 1 cu discuri laterale

Greutate neta 77 kg

Greutate bruta 89 kg

Dimensiuni ambalaj 840x550x655mm

Descriere:

·Recomandat pentru suprafețe cuprinse între 0 – 10.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

·Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi:

-la lucrările de primvară: desfundat, maruntit, pregătirea solului pentru însămânțare;

-la lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;

-la lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: telina, pastarnac;

-la transport pe distanțe scurte și medii, cu remorca agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R);

·Carcasa de transmisie din fontă și greutatea ridicată a motocultorului cu frezele montate ajută la lucrul pământului cu eficiență sporită.

·Ghidon reglabil sus-jos ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

·Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-8 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport.

·Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de rasturnare.

·Senzor de protecție nivel scut al uleiului.

·Cutitele frezelor sunt confecționate din metal de înaltă calitate pentru a tăia soluri dure.

·Frezele sunt prevăzute cu discuri laterale.

·Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

·Dotat cu capotă și far atât pentru design cât și pentru a facilita circulația pe timpul nopții.

·Supapă pentru preaplina de ulei montată pe transmisie pentru evitarea deteriorării semeringurilor.

Cutie de scule.

Priză de putere

