

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

## Motocultor BTA-1000 + Pachet 2



Pachetul 2 include:  
2 buc. roți metalice 4.00-8  
COD: BT7000118  
1 buc. plug arat  
COD: BT7000114  
1 buc. plug bilonat  
COD: BT7000117  
1 buc. plug scos cartofi  
COD: BT7000116  
1 L ulei transmisie  
COD: BT0009179  
1 buc. contor ore funcționare  
COD: BT0002384

## Motocultor BTA-1000 + Pachet 2

---

Producator: Bisonte

Pret vechi: **4584.74 lei**

**4127.26 lei** (cu TVA)

---

### SET LIVRARE:

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) 23 mm, 4 guri
- 2 buc. roți metalice 4.00-8 COD: BT7000118
- 1 buc. plug arat COD: BT7000114
- 1 buc. plug bilonat COD: BT7000117
- 1 buc. plug scos cartofi COD: BT7000116
- 1 L ulei transmisie COD: BT0009179
- 1 buc. contor ore funcționare COD: BT0002384

*Characteristic*

## *Motor*

*Tip motor 170F, 4 timpi OHV*

*Alimentare Benzina*

*Putere motor 7 cp*

*Turatie motor 3600 rpm*

*Capacitate cilindrica 212 cmc*

*Sistem ungere Barbotaj*

*Racire motor Aer*

*Numar cilindri 1 cilindru*

*Capacitate ulei motor 0.6 liter (10W-40, SAE 30)*

*Rezervor combustibil 3.6 l*

*Consum combustibil ? 30 kg/hmp*

*Filtru aer Umed in ulei*

*Transmisie*

*Tip transmisie 2 curele intre motor si reductor, lant in reductor, in ulei*

*Corp transmisie Fonta*

*Viteze 2 inainte, 1 inapoi*

*Ambreiaj Discuri de frictiune in baie de ulei*

*Capacitate ulei transmisie 1.8 litri (10W-40)*

*Latime de lucru 560 - 830 mm (fara discuri laterale)*

*Adancime de lucru ? 300 mm*

*Roti cauciuc 5.00-8*

*Freze segmentabile 2 + 1 cu discuri laterale*

*Greutate neta 77 kg*

*Greutate bruta 89 kg*

*Dimensiuni ambalaj 840x550x655mm*

## *Descriere:*

*·Recomandat pentru suprafețe cuprinse între 0 – 10.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.*

*·Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi:*

*-la lucrările de primvară: desfundat, maruntit, pregătirea solului pentru însămânțare;*

*-la lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;*

*-la lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: telina, pastarnac;*

*-la transport pe distanțe scurte și medii, cu remorca agricolă cu sistem de franare (BTA-450R, BTA-550R);*

*·Carcasa de transmisie din fontă și greutatea ridicată a motocultorului cu frezele montate ajută la lucrul pământului cu eficiență sporită.*

*·Ghidon reglabil sus-jos ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.*

*·Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-8 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport.*

*·Sistem de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți către zona de lucru cu frezele montate pe suportul de transport.*

*Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de rasturnare.*

*·Senzor de protecție nivel scut al uleiului.*

*·Cutitele frezelor sunt confecționate din metal de înaltă calitate pentru a tăia soluri dure.*

*·Frezele sunt prevăzute cu discuri laterale.*

*·Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.*

*·Dotat cu capotă și far atât pentru design cât și pentru a facilita circulația pe timpul nopții.*

*·Supapă pentru preaplina de ulei montată pe transmisie pentru evitarea deteriorării semeringurilor.*

*Cutie de scule.*

*Priză de putere*

