

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**Stager PCB90 Placa compactoare
usoara, Loncin G200F benzina,
rezervor apa, roti, cover silicon**

Producator: Stager

Pret vechi: 3774 lei

3328.67 lei (cu TVA)

Date tehnice:

Dimensiune placa: 540 x 420 mm

Fora centrifuga: 13000 N

Viteza de excitatie: 5500 vpm

Adancime de compactare: 30 cm

Viteza de deplasare: 1.44 km/h

Model motor: Loncin G200F

Tip motor: Motor benzina, 4-timpi, monocilindru, racire cu aer

Capacitate cilindrica: 196 cmc

Alezaj x Cursa: 68 x 54 mm

Putere nominala: 4.1 kW (5.5 CP)

Putere maxima: 4.8 Kw (6.5 CP)

Turatie motor: 3600 rpm

Greutate in lucru: 85 kg

Sistem de pornire: la sfoara

Capacitate rezervor combustibil: 3.6 L

Tip combustibil: benzina fara plumb

Capacitate baie de ulei: 0.6 L

Tip ulei: SAE 30 sau SAE 10W-40 (> 10°C); SAE 20 sau SAE 10W-30 (< 10°C)

Nivel putere acustica garantat (LwA): 106 dB(A)

Nivel vibratii: 15.6 m/s²

Greutate (bruta/neta): 89.5 / 86 kg

Dimensiuni produs: 1621 x 420 x 900 mm (cu rotile pliate)

Dimensiuni ambalaj: 865x480x540 mm

Set livrare:

placa compactoare, rezervor de apa prevazut cu robinet, kit de roti si covor din silicon.

**Placa compactoare se livreaza fara ulei si benzina din considerente privind siguranta pe durata transportului/livrării catre dumneavoastra.*

Descriere:

Placa compactoare Stager model PCB90 este un utilaj de mica mecanizare, profesional, recomandat pentru compactarea aproape oricarui tip de teren sau material (pamant, nisip, pietris, asflat, etc.) inclusiv a pavelelor datorita covorasului din cauciuc (silicon) aflat in setul de livrare.

Este recomandata a fi utilizata in regim profesional atat de catre firmele mari de constructii cat si de catre societati mici si medii sau lucratori privati.

Placa compactoare PCB90 se foloseste in special in locurile inguste sau greu accesibile datorita dimensiunilor relativ mici si marginilor curbate. Este recomandata pentru plombarea gropilor din asfalt montarea pavelelor pe domenii private, alei, zone pietonale, strazi etc.

Avantaje:

Ghidonul este pliabil pentru a reduce dimensiunile echipamentului si a economisi spatiul necesar depozitarii; de asemenea este dotat cu burete din spuma cauciucata care mareste siguranta in exploatare asigurand o prindere ferma (nu riscati sa pierdeti controlul echipamentului chiar daca purtati manusi de protectie).

Dispune de control al acceleratiei.

Motor Loncin pe benzina puternic, fiabil cu consum mic de carburant si emisii reduse.

Toba de esapament este protejata cu un grilaj pentru a evita atingerea accidentala.

Capac de protectie a curelei de transmisie astfel incat se previne patrunderea prafului, nisipului, pietrisului.

Kit de roti pliabile pentru transport, pe distante scurte, care faciliteaza deplasarea echipamentului fara a fi nevoie ridicarea, impingerea sau tractarea acestuia.

Accesul la filtrul de aer se face usor prin simpla desurubare a unei piulite fluture, nu necesita chei speciale, astfel intretinerea sau curatarea filtrului se fac foarte usor.

