

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Generator de curent trifazat cu motor diesel HYUNDAI DHY80L 80 kVA

Producator: Hyundai

51990 lei (cu TVA)

GENERATOR

Frecven?? (Hz) 50
Putere nominal? (kVA/kW) 80/64
Putere maxim? (kVA/kW) 88/70
Turatie(rpm) 1500
Curent (A) 115.5
Consum la 100% incarcare(l/h) 21.5
Nivel de zgomot la 7 m/50% înc?rcare (dBA) 85
Capacitate lichid de racire(l) 6
Capacitate rezervor(l) 260

MOTOR (3000 rpm)

Tip motor LR4A3L-15
Putere nominala la 1500 rpm(kW) 75
Numar cilindri 4
Capacitate rezervor ulei (l) 14

ALTERNATOR

Alternator LK224G
Grad de protectie IP23/H

GREUTATE

Greutate versiune insonorizanta (kg) 1464
Dimensiune versiune insonorizanta (mm) 2770x1080x1250

Avantaje: Generator de curent trifazat cu motor diesel HYUNDAI DHY80L

*Modelul se livreaza in varianta insonorizata
Motor diesel 4 timpi de 70 kW cu senzor pentru nivel scazut de ulei
Afisaj digital multifunctional
Dotat cu stabilizator de tensiune si protectia la scurtcircuit
Pornire electrica cu baterie inclusa*

Descriere: Generator de curent trifazat cu motor diesel HYUNDAI DHY80L

Generatorul diesel trifazat DHY80L este un generator diesel puternic trifazat de la Hyundai. Potrivit pentru alimentarea echipamentelor trifazate din casa?, afacere sau fabric?, acest grup electrogen diesel are o putere maxim? de 70 kW.

Alimentat de un motor diesel YT4B2Z-15, generatorul DHY80L este capabil s? produc? o putere nominal? de 80 KVA/ 64 kW.

Generatorul diesel DHY80L este echipat cu un alternator AVR pentru a produce energie curate.Este potrivit pentru alimentarea echipamentelor electronice sensibile, cum ar fi televizoare, PC-uri ?i laptop-uri, în casa sau în afacerea dvs.

Generatorul diesel trifazat DHY80L poate fi pornit cu o cheie sau conectat la un sistem ATS (Comutator de transfer automat), care va porni automat generatorul atunci când este detectat? o pierdere de energie a propriet??ii. Când curentul revine de la re?ea, modulul ATS va opri generatorul în siguran??.

Acesta este ideal pentru cei care trebuie s? garanteze o putere constant? - de exemplu, dac? rula?i servere sau ave?i unit??i frigorifice.

Generatoarele diesel de 1500 rpm sunt ideale pentru instalarea static? pentru puterea primar? zilnic?, precum ?i pentru utilizarea obi?nuit? a generatorului de rezerv?.

Generatoarele de 1500 rpm au motoare care func?ioneaz? mai lent, r?cite cu ap?, care sunt mai pu?in solicitate decât generatoarele de 3000 rpm, ceea ce le face cea mai bun? op?iune dac? ve?i folosi generatorul

ca surs? principal? de energie ?i, de asemenea, îi va prelungi durata de via??.

Garantia persoanelor fizice este de 2 ani, iar pentru persoanele juridice este de 1an.

Tablou ATS optional.