

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricootools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



ELECTROMIG 450 SYNERGIC - APARAT DE SUDURA TELWIN tip MIG- MAG/TIG/MMA

Producator: Telwin

Pret vechi: 20163.89 lei

18149.99 lei (cu TVA)

*Tensiune de alimentare 400 V
Gama de curent reglat 20 - 400 A
Diametru sarma otel inox 0.8-2.0 mm
Diametru sarma aluminiu 0.8-1.6 mm
Diametru sarma otel 0.6-2.0 mm
Diametru sarma FLUX 1.0 -2.0 mm
Electrozi utilizabili 1.6 - 8.0 mm
Tensiune in gol 73 V
Curent maxim 400 A in 30%
Factor de putere 0.9
Grad de protectie IP 23
Dimensiuni 1030x51x145 mm
Greutate 73.0 kg*

Este un aparat de sudura multiproces (MIG-MAG / FLUX / BRAZARE / MMA si TIG DC-Lift), controlat de microprocesor, echipat cu un grup de derulare a sarmei cu 4 role (2 role de antrenare si 2 role presoare). Se poate folosi la sudura mai multor tipuri de materiale (otel, inox, aluminiu), precum si la brazare (la tabla galvanizata).

Domeniile de utilizare sunt multiple: industrie, intretinere, instalatii, tinichigerie auto (caroserii).

Reglajul sinergic face ca aparatul sa fie foarte usor de utilizat, chiar si pentru sudori fara experienta.

Tehnologia ATC (Advanced Thermal Control - Control Termic Avansat) faciliteaza obtinerea unor rezultate excelente la sudura materialelor subtiri.

Caracteristici:

- functionare in modul manual sau in modul sinergic;*
- 40 curbe sinergice prestabilite;*
- Posibilitatea de a crea, salva si apoi folosi programe personalizate de sudura;*
- parametri reglabili la MIG-MAG: panta de crestere, reactanta electronica, timpul de ardere a sarmei, post gaz;*
- selectarea modului de functionare 2T/4T, Bi-Level, spot (in puncte), grosimea materialelor (inch si mm);*
- reglaje in MMA: HOT START, ARC FORCE, anti-stick;*
- selectare VRD.*
- Protectii: termica, la supratensiune, la subtensiune, la supracurent*
- TIG cu amorsare prin contact*

Kit livrare

- pistol MIG-MAG MT36 de 3m*
- cablu cu cleste de masa*