

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



ELECTROMIG 550 SYNERGIC - APARAT DE SUDURA TELWIN tip MIG- MAG/TIG/MMA

Producator: Telwin

Pret vechi: 28264.26 lei

25439.82 lei (cu TVA)

Tensiune de alimentare 400 V

Frecventa : 50/60 Hz

Gama de curent reglat 20 - 500 A

Curent sudura la 40 grade C : 500 @ 40% A

Curent sudura la 40 grade C : 400 @ 60% A

Tensiune in gol 85 V

Curent absorbit in 60% : 23 A

Curent maxim absorbit : 35 A

Putere absorbita in 60% : 15 kW

Putere maxima absorbita : 23 kW

Factor putere : 0.9

Eficienta : 90%

Diametru sarma otel 0.8-2.4 mm

Diametru sarma aluminiu 0.8-1.6 mm

Diametru sarma otel inox 0.6-2.4 mm

Diametru sarma FLUX 1.0 -2.4 mm

*Diametru sarma brazare : 0.8-1.2 mm
Electrozi utilizabili 1.6 - 8.0 mm
Grad de protectie IP 23
Dimensiuni 1030x510x1450 mm
Greutate 86.0 kg*

Este un aparat de sudura multiproces (MIG-MAG / FLUX / BRAZARE / MMA si TIG DC-Lift), controlat de microprocesor, echipat cu un grup de derulare a sarmei cu 4 role (2 role de antrenare si 2 role presoare). Se poate folosi la sudura mai multor tipuri de materiale (otel, inox, aluminiu), precum si la brazare (la tabla galvanizata).

Domeniile de utilizare sunt multiple: industrie, intretinere, instalatii, tinichigerie auto (caroserii).

Reglajul sinergic face ca aparatul sa fe foarte usor de utilizat, chiar si pentru sudori fara experienta.

Tehnologia ATC (Advanced Thermal Control - Control Termic Avansat) faciliteaza obtinerea unor rezultate excelente la sudura materialelor subtiri.

Caracteristici:

- functionare in modul manual sau in modul sinergic;*
- 40 curbe sinergice prestabilite;*
- Posibilitatea de a crea, salva si apoi folosi programe personalizate de sudura;*
- parametri reglabili la MIG-MAG: panta de crestere, reactanta electronica, timpul de ardere a sarmei, post gaz;*
- selectarea modului de functionare 2T/4T, Bi-Level, spot (in puncte), grosimea materialelor (inch si mm);*
- reglaje în MMA: HOT START, ARC FORCE, anti-stick;*
- selectare VRD.*
- Protectii: termica, la supratensiune, la subtensiune, la supracurent*
- TIG cu amorsare prin contact*

Kit livrare

- pistol MIG-MAG MT 40 racit cu aer la 4m*
- cablu cu cleste de masa 3ml*
- rola antrenare sarma otel 0.8-1.0 - 2 buc*
- rola antrenare sarma otel 1.2-1.6 - 2 buc*