

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN Campo 1844,
motocultor 18CP, 3+1, diferencial,
roti 6.00-12, benzina, euro5**

Producator: ProGarden

Pret vechi: 6307 lei

4990 lei (cu TVA)

Date tehnice:

Latime de lucru: 720 - 1620 mm

Adancime de lucru: 150 - 300 mm

Performante de lucru: ? 600 m²/h

Trepte de viteza: 3+1 si diferential

Roti: 6.00-12

Numar cutite: Cutite pentru pamant uscat, 40 buc: 2x[4x(2+2+1)] si discuri laterale

Nivel de zgomot LwA: 95 dB(A)

Model motor: PD192F

Tip motor: Motor pe benzina EU V, OHV25, 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer

Putere maxima: 13.4 kW / 18 CP

Alezaj x Cursa: 92 x 75 mm

Turatie nominala: 3600 r/min

Capacitate cilindrica: 460 cm³

Sistem pornire: La sfoara

Capacitate rezervor combustibil: 6.5 L

Combustibil: benzina

Capacitate baie de ulei: 1.1 L

Capacitate ulei de transmisie: 2.0 L

Tip ulei motor/filtru: PRO-10W30

Tip ulei transmisie: PRO-HD-GL-4-80W-90

Tip ungere: barbotare

Tip ambreiaj: cu 5 discuri de frictiune

Tip transmisie: mecanica, cu carcasa din font?, pinioane conice, arbore de transmisie ?i mecanism de decuplare intepentent? a fiec?rei ro?i.

Dimensiuni ambalaj (L x l x h) : 1120 x 560 x 830 mm

Dimensiuni produs (L x l x h) : 1110 x 550 x 760 mm

Greutate bruta / neta: 145 / 130 kg

Far: DA

Baterie: NU

Set livrare:

40 de lame, 2x[4x(2+2+1)]

2 discuri laterale

Roti cu anvelopa, 6.00x12, cu profil agricol

Capota cu far LED

Ambalaj lemn (placaj)

Motocultor pentru tractari grele, frezat, arat si alte operatiuni agricole, echipat cu roti mari 6.00x12, cu profil agricol, viteza de deplasare ridicata si aderenta buna.

Motor puternic, de 18CP, cu eficienta ridicata si norma de poluare euro 5.

Cutie de viteze cu trei trepte înainte, una înapoi, ambreiaj cu discuri ?i arbore de transmisie cu pinioane conice, toate în baie de ulei.

Ambreiajul, cutia de viteze ?i transmisia functioneaza în baie de ulei.

Treapta suplimentara de viteza are turatie mica si cuplu mare, fiind ideala pentru tractat sarcini grele sau pentru arat.

Latime de frezare de pana la 1620mm la o trecere si adancime de pana la 300mm.

Freze sunt fragmentabile 2+2+1 si sunt prevazute cu discuri laterale care imbunatatesc stabilitatea utilajului

in timpul operatiei de sapare.

Carena, far LED, ghidon reglabil pe doua axe si manere ergonomice.