

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Generator SKD25S ATS, Putere max. 25 kVA, 400V, AVR, motor Diesel

Producator: Bisonte

Pret vechi: 36210.47 lei

31000 lei (cu TVA)

Dotare standard panou pentru automatizare la pornire tip ATS-M

Controller DC5x-4G Ver1.0

Optional prize pe panoul de comanda:

1 x 400V 63A

1 x 400V 32A

1 x 230V 16A

Protectie generator IP32

Temperatura de lucru -15° + 70°C

Temperatura depozitare -30°C +80°C

Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului

Senzor de supra-sarcina cu auto-oprire

Silentios, prietenos cu mediul

Regulator de tensiune AVR

Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua

Panou de control rezistent la ploaie si praf

Caracteristici

Putere max. generator 25.0 kVA / 19.8 kW

Putere generator continua 22.5 kVA / 18.0 kW

Voltaj 400 / 230 V

Frecventa 50 Hz

Factor de putere 0,8

Amperaj 32,4 A

Panou ATS Inclus in standard

Motor YS490D

Putere motor 21 cp

Turatie motor 1.500 rpm

Nr. cilindri motor 4 vertical in linie

Aspirare aer Normala

Preincalzire motor Inclus in standard

Racire motor Lichid racire

Capacitate lichid racire 5,2 l

Carburant Motorina

Consum combustibil ? 235 g / kW / h

Autonomie la 70% putere 30 ore

Capacitate rezervor 86 l

Tip ulei 15W40

Capacitate rezervor ulei 12 l

Consum maxim de ulei 0,25 %

Numar poli 4

Regulator de tensiune AVR

Regulator turatie motor Mecanic

Precizia tensiunii de iesire ± 1%

Nivel zgomot la 7 metri 0 dB

Greutate 669 kg

Dimensiuni Lxlxh (mm) 1.950 x 900 x 1.050