

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Generator SKD34S ATS, Putere max. 34 kVA, 400V, AVR, motor Diesel

Producator: Bisonte

Pret vechi: 43758.88 lei

37700 lei (cu TVA)

Dotare standard panou pentru automatizare la pornire tip ATS-M

Controller DC5x-4G Ver1.0

Optional prize pe panoul de comanda:

1 x 400V 63A

1 x 400V 32A

1 x 230V 16A

Protectie generator IP32

Temperatura de lucru -15° + 70°C

Temperatura depozitare -30°C +80°C

Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului

Senzor de supra-sarcina cu auto-oprire

Silentios, prietenos cu mediul

Regulator de tensiune AVR

Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua

Panou de control rezistent la ploaie si praf

Caracteristici

Putere max. generator 34 kVA / 27 kW

Putere generator continua 31,3 kVA / 25 kW

Voltaj 400 / 230 V

Frecventa 50 Hz

Factor de putere 0,8

Amperaj 47,5 A

Panou ATS Inclus in standard

Motor YS4100D

Putere motor 33 cp

Turatie motor 1.500 rpm

Nr. cilindri motor 4 vertical in linie

Aspirare aer Normala

Preincalzire motor Inclus in standard

Racire motor Lichid racire

Capacitate lichid racire 5,2 l

Carburant Motorina

Consum combustibil ? 235 g / kW / h

Autonomie la 70% putere 25 ore

Capacitate rezervor 100 l

Tip ulei 15W40

Capacitate rezervor ulei 15 l

Consum maxim de ulei 0,25 %

Numar poli 4

Regulator de tensiune AVR

Regulator turatie motor Mecanic

Precizia tensiunii de iesire $\pm 1\%$

Nivel zgomot la 7 metri 0 dB

Greutate 971 kg

Dimensiuni Lxlxh (mm) 2.250 x 1.000 x 1.250