

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



FA 50 Pompa pentru spuma poliuretana

Producator: Bisonte

49900 lei (cu TVA)

Descriere:

Izolatii termice pentru subsoluri case, blocuri, mansarde, hale industriale si agricole, etc.

Izolatii fonice pentru hale industriale, apartamente, pereti case, baruri, restaurante, sali evenimente, etc.

Accesorii incluse in echiparea standard:

1 pistol pentru injectare si/sau aplicare cu 2 intrari

2 pompe de transfer

15 m furtun pentru material (fara incalzire)

1,5 m furtun pentru manevrare (aplicare)

Kit reparatie

Nota: Necesita compresor minim 1.000 l/min. cu uscator.

Compresorul cu uscator este necesar pentru eliminarea condensului care ar putea bloca partea pneumatica de la sistemul de pompare si totodata, pentru ca respectivul condens sa nu intre in contact cu spuma.

Rata de amestec 1:1

Presiune max. 200 bar

Volum max. de lucru 9.5 kg/min.

*Lungime max. furtunuri 30 m**

Lungime furtunuri livrate in standard 15 m

Necesar compresor minim 1000 l/min.

Putere echipament 10.5 kW

Putere sistem de control 1 kW

Temperatura de lucru 0 - 80° C

Tensiune 400V - 50Hz

Greutate echipament 210 kg

Dimensiuni utilaj (mm) 910/910/1350

****Pompa poate fi utilizata iarna doar cu furtunuri de maxim 15m lungime, iar pe timpul verii - la temperaturi exterioare de peste 20°C se poate utiliza si cu furtunuri de 30m.***