

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



FA 60 Pompa pentru spuma poliuretana si poliuree

Producator: Bisonte

55000 lei (cu TVA)

Descriere:

Izolatii termice pentru subsoluri case, blocuri, mansarde, hale industriale si agricole, etc.

Izolatii fonice pentru hale industriale, apartamente, pereti case, baruri, restaurante, sali evenimente, etc.

Izolatii hidro cu poliuree pentru cuve, bazine, piscine, balcoane, acoperisuri, etc.

Accesorii incluse in echiparea standard:

1 pistol pentru injectare si/sau aplicare cu 2 intrari

2 pompe de transfer

15 m de furtun incalzit

1,5 m de furtun pentru manevrare (aplicare)

Kit reparatie

Nota: Necesita compresor minim 1.000 l/min. cu uscator. Compresorul cu uscator este necesar pentru eliminarea condensului care ar putea bloca partea pneumatica de la sistemul de pompare si totodata, pentru ca respectivul condens sa nu intre in contact cu spuma.

Rata de amestec 1:1

Presiune max. 200 bar

Volum max. de lucru 9.5 kg/min.

Lungime max. furtunuri 90 m

Lungime furtunuri livrate in standard 15 m

Necesar compresor > 1000 l/min.

Putere echipament 16.0 kW

*Putere incalzire 2 buc. * 6 kW*

Putere incalzire furtun 3.0 kW

Putere sistem de control 1 kW

Temperatura de lucru 90° C

Tensiune 400V - 50Hz

Greutate echipament 210 kg

Dimensiuni utilaj (mm) 910/910/1350