

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro


Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

Growatt MOD10000TL3-X inverter 10kW, On Grid, trifazat, WiFi

Producator: Growatt

Image not found or type unknown



5801 lei (cu TVA)

Descriere:

*Seria MOD are un design placut, compact, spre deosebire de alte invertoare, are buton tactil si afisaj OLED usor de utilizat. In acest fel, puteti descoperi rapid ce face sistemul dvs.
Pe langa utilizarea facila acesta are si o eficienta foarte mare de pana la 98,6%.*

Invertorul rezidential din seria MOD utilizeaza materiale usoare, ignifuge, de calitate superioara, ceea ce il face usor de transportat si instalat.

Are o greutate redusa, cu pana la 35% fata de invertoare uzuale.

Proiectat cu interfete standard USB, RS485 si WiFi (impreduna cu dispozitivul de monitorizare wifi - ShineWiFi-X si cu ajutorul aplicatiei disponibila online, veti putea configura si monitoriza parametrii sistemului solar).

Invertoarele Growatt MOD au 2 MPPT, tip II SPD pe partea DC si AC, monitorizare. Dupa stabilirea modulului de comunicare RF USB +, conectati-va la platforma Growatt OSS (Online Intelligent Service) pentru a monitoriza sistemul dumneavoastra.

Date tehnice:

Putere max. panouri fotovoltaice: 15000W

Tensiune maxima DC: 1100V

Tensiunea pornire: 160V

Tensiune nominala: 580V

Plaja tensiune MPP: 140V-1000V

Numar trackere MPP: 2

Numar legaturi fotovoltaice per tracker MPP: 1

Curent intrare max. per tracker MPP: 13A

Curent max. de scurt circuit per tracker MPP: 16A

Date iesire AC:

Putere nominala AC: 10000W

Putere aparenta maxima AC: 11000VA

Tensiune nominala AC (plaja): 220V/380V, 230V/400V (340-440V)*

Frecventa retelei AC (plaja): 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)*

Curent max. iesire: 16.7A

Factor putere reglabil: 0,8 avans...0,8 intarziere

THDi: <3%

Tip conectare la retea AC: 3W+N+PE

**Tensiunea AC si intervalul de frecventa pot varia in functie de standardul specific al retelei dumneavoastra.*

Eficienta:

Eficienta maxima: 98.60%

Eficienta europeana: 98.20%

Eficienta MPPT: 99.90%

Protectie:

Protectie la inversarea polaritatii DC: Da

Protectie Intrerupator DC: Da

Protectie la supratensiune AC/DC: Tip II/Tip II

Monitorizarea rezistentei de izolatatie: Da

Protectie la scurt circuit AC: Da

Monitorizarea defectiunii la impamantare: Da

Monitorizarea retelei: Da

Protectie lipsa tensiune retea: Da

Unitate de monitorizare a curentului rezidual: Da

Toate specificatiile pot fi modificate fara notificare.