

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro


Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

Growatt MIN3000TL-X inverter 3kW, On Grid, monofazat, WiF

Producator: Growatt

image not found or type unknown



2937 lei (cu TVA)

Descriere :

Invertor solar monofazat Growatt

Este cel mai recent model de solutie Growatt Smart Inverter pentru sisteme fotovoltaice rezidentiale.

Seria MIN are un design placut, compact, ofera un buton tactil pentru programare si afisaj OLED usor de utilizat. In acest fel, puteti descoperi rapid ce se intampla in sistemul dumneavoastra.

Pe langa utilizarea facila acesta are si o eficienta foarte mare de pana la 98,7%.

Invertorul rezidential din seria MIN utilizeaza materiale usoare, ignifuge, de calitate superioara, care sunt usor de transportat si instalat.

Are o greutate redusa cu pana la 35% fata de invertoare uzuale.

Dispune de interfata USB si port comunicare date RS485, iar impreuna cu dispozitivul de monitorizare wifi - ShineWiFi-X si cu ajutorul aplicatiei disponibila online, veti putea configura si monitoriza parametrii sistemului solar.

Avantaje:

Eficienta maxima 98,7%

Raport DC/AC pana la 1,4

SPD de tip II curent continuu

Tasta tactila si afisaj OLED

Date tehnice:

Putere maxima panouri fotovoltaice: 4200W

Tensiune maxima DC: 500V

Tensiunea pornire: 100V

Tensiune nominala: 360V

Plaja tensiune MPP: 80V-500V

Numar trackere MPP: 2

Numar legaturi fotovoltaice per tracker MPP: 1

*Curent intrare max. per tracker MPP: 13,5A**

Curent max. de scurt circuit per tracker MPP: 16.9A

Date iesire AC:

Putere nominala AC: 3000W

Putere aparenta maxima AC: 3000VA

Tensiune nominala AC (plaja): 230V (180-280V)*

Frecventa retelei AC (plaja): 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)*

Curent max. iesire: 13.6A

Factor putere reglabil: 0,8 avans...0,8 intarziere

THDi: <3%

Tip conectare la retea AC: Monofazat

**Doar cea mai recenta versiune - curent de intrare max. 13,5A per tracker MPP, pentru detalii va rugam contactati-ne.*

**Tensiunea AC si intervalul de frecventa pot varia in functie de standardul specific al retelei dumneavoastra.*

Eficienta:

Eficienta maxima: 98.20%

Eficienta europeana: 97.10%

Eficienta MPPT: 99.90%

Protectie:

Protectie la inversarea polaritatii DC: Da

Protectie intrerupator DC: Da

Protectie la supratensiune AC/DC: Tip III/Tip II

Toate specificatiile pot fi modificate fara notificare.