

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN LS22T-1050**  
**Despicator busteni, 22T, benzina,**  
**tractabil, Dmax 500mm**

---

Producator: ProGarden

Pret vechi: 9044 lei

**7900 lei** (cu TVA)

---

*Descriere:*

*Motor pe benzina 6.5 CP*

*Pompa hidraulica Bucher Hydraulics Germany*

*Functioneaza atat in plan vertical cat si in plan orizontal*

*Dotat cu roti gonflabile din cauciuc fara camera pentru transport pe distante lungi*

*Carlig de remorcare*

*Picior suplimentar pentru sustinere si marire a stabilitatii*

*Cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le aveti in vedere cand alegeti un despicator de busteni sunt: capacitatea de despicare (adica forta de despicare exprimata in tone) si lungimea de lucru. De asemenea, trebuie avut in vedere ca eficienta unui despicator de busteni poate fi diferita de la un lemn la altul; un bustean de diametru mare poate fi despicat mai cu usor fata de un bustean de lemn din esenta tare sau cu multe noduri si diametru mai mic (practic diametrul de despicare depinde cel mai mult de esenta lemnului).*

*Ergonomie ?i siguran?a: ergonomia despicatorului este foarte importanta in situatia in care il veti utiliza o perioada lunga de timp, in sensul ca nivelul la care trebuie sa ridicati si sa asezati lemnele este foarte important astfel incat sa nu obositi – despicatoarele de busteni Progarden sunt ergonomice, usor de folosit si dotate cu custi sau bare de protectie pentru a evita accidentele. Va recomandam sa utiliza?i intotdeauna echipamente de siguran?a: cască de siguran?a cu viziera, ochelari, manu?i de lucru, incaltaminte rezistenta la socuri atunci cand utiliza?i despicatoarele de lemne.*

*Date tehnice:*

*Motor: 168f-2, motor pe benzina, 4-timpi, racire cu aer, 6.5 CP*

*Capacitate cilindrica: 196 cmc*

*Dimensiune bustean:*

*- Diametru 500 mm*

*- Lungime 1050 mm*

*Fora maxima despicare: 22 tone*

*Directie functionare: orizontal / vertical*

*Presiune hidraulica maxima: 24 Mpa*

*Debit maxim pompa: 41.64 L/min*

*Capacitate ulei hidraulic: 25 L*

*Tip ulei hidraulic: 10WT AW32, ASLE H-150 or ISO32*

*Dimensiune carlig remorcare: 50 mm bila*

*Dimensiuni:*

*- produs 2200x1140x1280 mm*

*- ambalaj 2300x530x600 mm*

*Greutate neta / bruta: 220 / 270 kg*

*Viteza maxima de remorcare: 70 km/h*

*Diametru cilindru hidraulic: 100 mm*

*Cursa cilindru hidraulic: 1000 mm*

*Roti transport: 16x4.8-8*

*Tip roti transport: cauciuc*