

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN 65712 Despicator
electrohidraulic busteni, 12T,
400V, 3.3kW**

Producator: ProGarden

Pret vechi: 5667 lei

4998.29 lei (cu TVA)

Descriere:

Progarden dispune de o gama larga in segmentul despicatoarelor de busteni, cu forte de despicare de 5 pana la 22 tone, unde cu siguranta veti gasi unul potrivit pentru dumneavoastra.

Despicatoarele de busteni sunt dotate cu roti pentru transport pe distante scurte sau cu sasiu tractabil.

Cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le aveti in vedere cand alegeti un despicator de busteni sunt: capacitatea de despicare (adica forta de despicare exprimata in tone) si lungimea de lucru. De asemenea, trebuie avut in vedere ca eficienta unui despicator de busteni poate fi diferita de la un lemn la altul; un bustean de diametru mare poate fi despicat mai cu usor fata de un bustean de lemn din esenta tare sau cu multe noduri si diametru mai mic (practic diametrul de despicare depinde cel mai mult de esenta lemnului).

Viteza de despicare este viteza cu care capul de despicare se misca inainte si revine la pozitia initiala. Cu cat viteza de deplasare este mai mare cu atat veti avea o eficienta mai ridicata si astfel veti reusi sa spargeti mai multe lemne.

Ergonomie ?i siguran?a: ergonomia despicatorului este foarte importanta in situatia in care il veti utiliza o perioada lunga de timp, in sensul ca nivelul la care trebuie sa ridicati si sa asezati lemnele este foarte important astfel incat sa nu obositi – despicatoarele de busteni Progarden sunt ergonomice, usor de folosit si dotate cu custi sau bare de protectie pentru a evita accidentele. Va recomandam sa utiliza?i intotdeauna echipamente de siguran?a: cască de siguran?a cu viziera, ochelari, manu?i de lucru, incaltaminte rezistenta la socuri atunci cand utiliza?i despicatoarele de lemne.

Date tehnice:

Motor 400 V, 50 Hz, 3300W, S6 40%, 5.3A

Dimensiune bustean

Diametru 100-300 mm

Lungime 560-1040 mm

Fora maxima despicare 12 tone \pm 10%

Directie functionare vertical

Presiune hidraulica maxima 24 Mpa

Capacitate ulei hidraulic 7.0 L

Tip ulei hidraulic H46NUT (M) ulei rubric

Dimensiune carlig remorcare

Nivel vibratii 2.5 m/s²

Dimensiuni

produs 1440x1330x2280 mm

ambalaj 700x500x1750 mm

Greutate

neta 170 kg

bruta 178 kg

Cursa placa despicare bustean 850 mm

Viteza

Inainte 23.2 cm/s, 4.2 cm/s

Retragere 5.2 cm/s

Tip roti transport cauciuc

Optional:

accesoriu despicare in cruce (cod 5160066538)