

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



ESAB Rogue ES 150i Invertor sudura

Producator: Esab

Pret vechi: 1800 lei

1574 lei (cu TVA)

Alimentare rețea monofazată? 230 V c.a. ± 15%, monofazat, 50/60 Hz

Curent de sudare maxim 150 A

Putere nominală? (kVA) 6,9 kVA

Mod de economisire a energiei 50 W

Tensiune în circuit deschis 63 V c.c.

Curent de sudare MMA la un ciclu de funcționare 20% 150 A / 26,0 V

la un ciclu de funcționare 25% 97 A / 23,9 V

la un ciclu de funcționare 60% la un ciclu de funcționare 100% 75 A / 23,0 V

Curent de sudare TIG

la un ciclu de funcționare 25% 150 A / 16,0 V

la un ciclu de funcționare 60% 97 A / 13,9 V

la un ciclu de funcționare 100% 75 A / 13,0 V

Domeniu de reglare curent 10 – 150 A

Temperatura? de exploatare -10 / +40°C

Grad de protecție al carcasei IP23S

Marca? de certificare CE

Dimensiuni 403 x 153 x 264 mm

Greutate 6,8 kg

Rogue este o sursa de alimentare robusta si durabila, destinata sudorilor profesioniști. Aparatul ofera performante si fiabilitate de ultima generatie, gratie utilizării celor mai noi echipamente electronice de putere si de comanda digitale, asigurand un arc precis in mod constant.

Rogue asigura o capacitate uniforma de sudura cu curent continuu, fapt ce va permite sa sudati o gama variata de metale precum oteluri aliate si nealiate, otel inoxidabil si fonta. Parametrii „puterea arcului” si „amorsare usor” sunt reglabili, ajutand utilizatorii sa selecteze arcul ideal pentru lucrarile executate. Microprocesorul controleaza cu precizie toate functiile si ofera performante de sudare de top, pe intreg intervalul de curent al aparatului. Rogue poate fi folosit cu electrozi cu un diametru de pana la 4,0 mm.

Rogue poate suda cu usurinta TIG gratie amorsării „Live TIG”. Echipati sursa de alimentare cu pistolul TIG optional, care are ventil de gaz si regulator incorporat, si o butelie de gaz, si sunteti gata sa sudati oteluri moi sau inoxidabile, cu sau fara metal de adaos.

Caracteristici ale arcului superioare – performante stabile si uniforme.

Compatibil cu generatoare – Pretabil pentru a fi utilizat cu generatoare (recomandate 7 kW).

Usor de folosit – Stabiliti curentul de sudare si sudati cu rezultate excelente.

Design practic – sursa de alimentare este usor de transportat, facilitand utilizarea sa la aproape orice loc de munca.

Design robust – Clasa de protectie IP23S, atașat pentru sudura pe teren, ca si in atelier.

Pachetul contine:

sursa de alimentare cu cablu de 3 m si satecher

curea pentru umar

port-electrod si cablu de masa de 3 m, cu clesiti