

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



ESAB Rogue ES 200i PRO Invertor sudura

Producator: Esab

Pret vechi: 2700 lei

2400 lei (cu TVA)

Alimentare rețea monofazată? 115 - 230 V c.a. ± 15%, monofazat, 50/60 Hz

Curent de sudare maxim 200 A

Putere nominală? (kVA) 6,9 kVA

Mod de economisire a energiei 50 W

Tensiune în circuit deschis 78 V c.c.

Curent de sudare MMA la un ciclu de funcționare 20% 200 A / 28.0 V

la un ciclu de funcționare 25% 129 A / 25.2 V

la un ciclu de funcționare 60% la un ciclu de funcționare 100% 100 A / 24,0 V

Curent de sudare TIG

la un ciclu de funcționare 25% 200 A / 18.0 V

la un ciclu de funcționare 60% 129 A / 15,2 V

la un ciclu de funcționare 100% 100 A / 14,0 V

Domeniu de reglare curent 10 – 200 A

Temperatură de exploatare -10 / +40°C

Grad de protecție al carcasei IP23S

Marca de certificare CE

Dimensiuni 403 x 153 x 264 mm

Greutate 8.4 kg

Rogue este o sursa? de alimentare robusta? s?i durabila?, destinata? sudorilor profesioni?ti. Aparatul ofera? performant?e s?i fiabilitate de ultima? generat?ie, grat?ie utiliza?rii celor mai noi echipamente electronice de putere s?i de comanda? digitale, asigura?nd un arc precis i?n mod constant.

Rogue asigura? o capacitate uniforma? de sudura? cu curent continuu, fapt ce va? permite sa? sudat?i o gama? variata? de metale precum ot?eluri aliate s?i nealiate, ot?el inoxidabil s?i fonta?. Parametrii „puterea arcului” s?i „amorsare us?oara?” sunt reglabili, ajuta?nd utilizatorii sa? selecteze arcul ideal pentru lucra?rile executate. Microprocesorul controleaza? cu precizie toate funct?iile s?i ofera? performant?e de sudare de top, pe i?ntreg intervalul de curent al aparatului. Rogue poate fi folosit cu electrozi cu un diametru de pa?na? la 4,0 mm.

Rogue poate suda cu us?urinta? TIG grat?ie amorsa?rii „Live TIG”. Echipat?i sursa de alimentare cu pistolul TIG opt?ional, care are ventil de gaz s?i regulator i?ncorporat, s?i o butelie de gaz, s?i suntet?i gata sa? sudat?i ot?eluri moi sau inoxidabile, cu sau fa?ra? metal de adaos.

Rogue ES 200i PRO beneficiaza de tehnologia PFC care asigura? un arc stabil, rezistent la fluctuat?iile de curent, chiar s?i atunci ca?nd lucrat?i cu prelungitoare de pa?na? la 100 m.

Caracteristici ale arcului superioare – performant?e stabile s?i uniforme.

Compatibil cu generatoare – Pretabil pentru a fi utilizat cu generatoare (recomandate 7 kW).

Us?or de folosit – Stabilit?i curentul de sudare s?i sudat?i cu rezultate excelente.

Design practic – sursa de alimentare este us?or de transportat, facilita?nd utilizarea sa la aproape orice loc de munca?.

Design robust – Clasa? de protect?ie IP23S, ata?t pentru sudura? pe teren, ca?t s?i i?n atelier.

Pachetul contine:

sursa? de alimentare cu cablu de 3 m s?i s?techer

curea pentru uma?r

port-electrod s?i cablu de masa? de 3 m, cu cles?ti