

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,
vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603
Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



ESAB Rogue ES 200i PRO Invertor sudura

Producator: Esab

Pret vechi: **2700 lei**

2400 lei (cu TVA)

Alimentare retea monofazata? 115 - 230 V c.a. ± 15%, monofazat, 50/60 Hz

Curent de sudare maxim 200 A

Putere nominala? (kVA) 6,9 kVA

Mod de economisire a energiei 50 W

Tensiune i?n circuit deschis 78 V c.c.

Curent de sudare MMA la un ciclu de funct?ionare 20% 200 A / 28,0 V

la un ciclu de funct?ionare 25% 129 A / 25,2 V

la un ciclu de funct?ionare 60% la un ciclu de funct?ionare 100% 100 A / 24,0 V

Curent de sudare TIG

la un ciclu de funct?ionare 25% 200 A / 18,0 V

la un ciclu de funct?ionare 60% 129 A / 15,2 V

la un ciclu de funct?ionare 100% 100 A / 14,0 V

Domeniu de reglare curent 10 – 200 A

Temperatura? de exploatare -10 / +40°C

Grad de protect?ie al carcsei IP23S

Marca? de certificare CE

Dimensiuni 403 x 153 x 264 mm

Greutate 8,4 kg

Rogue este o sursa? de alimentare robusta? si durabila?, destinata? sudorilor profesionis?ti. Aparatul ofera? performant?e si fiabilitate de ultima? generati?ie, garant?ie utiliz?rii celor mai noi echipamente electronice de putere si de comanda? digitale, asigura?nd un arc precis in? mod constant.

Rogue asigura? o capacitate uniforma? de sudura? cu curent continuu, fapt ce va? permite sa? sudati o gama? variata? de metale precum ot?eluri aliate si nealiate, ot?el inoxidabil si fonta?. Parametrii „puterea arcului” si „amorsare us?oara?” sunt reglабili, ajuta?nd utilizatorii sa? selecteze arcul ideal pentru lucrat?ile executate. Microprocesorul controleaza? cu precizie toate functiile si ofera? performant?e de sudare de top, pe intreg intervalul de curent al aparatului. Rogue poate fi folosit cu electrozi cu un diametru de pana? la 4,0 mm.

Rogue poate suda cu us?urint?at? TIG garant?ie amorsa?rii „Live TIG”. Echipat?i sursa de alimentare cu pistoletul TIG optional, care are ventil de gaz si regulator incorporat, si o butelie de gaz, si sunteti?i gata sa? sudati?i ot?eluri moi sau inoxidabile, cu sau fara? metal de adaos.

Rogue ES 200i PRO beneficiaza de tehnologia PFC care asigura? un arc stabil, rezistent la fluctuat?iile de curent, chiar si atunci ca?nd lucrat?i cu prelungitoare de pana? la 100 m.

Caracteristici ale arcului superioare – performant?e stabile si uniforme.

Compatibil cu generatoare – Pretabil pentru a fi utilizat cu generatoare (recomandate 7 kW).

Us?or de folosit – Stabilit?i curentul de sudare si sudati?i cu rezultate excelente.

Design practic – sursa de alimentare este us?or de transportat, facilita?nd utilizarea sa la aproape orice loc de munca?.

Design robust – Clasa? de protect?ie IP23S, ata?at pentru sudura? pe teren, cat si in atelier.

Pachetul contine:

sursa? de alimentare cu cablu de 3 m si si?techer

curea pentru umar

port-electrod si cablu de masa? de 3 m, cu cles?ti