

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC - Aparat de sudura TELWIN tip inverter MIG- MAG/TIG/MMA

Producator: Telwin

Pret vechi: 3958.19 lei

3400 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiune de alimentare : 220 V

Gama de curent reglat : 20 - 200 A

Curent la 60% : 100 A

Curent maxim : 180 A - 20%

Putere absorbita : 2.2 kw 60% - 5.0 kw max

Tensiune in gol : 52 V

Grad de protectie : IP 23

Factor de putere : 0.7

Electrozi utilizabili : 1.6 - 3.2 mm

Diametru sarma otel : 0,6 - 1.0 mm

Diametru sarma otel inox : 0.8 - 1.0 mm

Diametru sarma aluminiu : 0.8 - 1.0 mm

Diametru sarma flux : 0.8 - 1.2 mm

Diametru sarma brazare : 0.8 - 1.0 mm

Dimensiuni : 460x240x360 mm

Greutate : 13 kg

Descriere detaliata

Inverter de sudura cu sarma MIG-MAG / FLUX / brazare / MMA / TIG DC-Lift DC-Lift cu control microprocesor

Sudeaza cu ?i f?r? gaz prin inversarea polaritatii.

Produsul este utilizat datorită tehnologiei ONE TOUCH LCD SYNERGY care permite o ajustare rapidă a parametrilor de sudare.

Aparatul de sudură tip invertor Dual Synergic de la Telwin realizează control inteligent, automat și repetat al arcului, asigurând performanțe ridicate de sudare chiar și cu materiale și / sau gaze diferite.

Lungimea arcului poate fi modificată și manual de către sudor, care poate alege forma bilei de sudură în funcție de nevoile sale.

Echipat cu dispozitiv VRD care reduce tensiunea de ieșire la un nivel sigur atunci când aparatul de sudare este pornit, dar nu în condiții de sudare, garantând siguranța operatorului care poate intra în contact cu electrodul fără riscuri până la reluarea sudurii (mine, antiere navale etc ...)

Datorită afișajului grafic ONE TOUCH LCD este posibilă citirea tuturor parametrilor de sudare într-un mod optim.

Compactitatea și ușurința sa o fac ușor de transportat oriunde

Kit livrare:

- aparatele se livrează cu pistol de sudură MIG MAG SB 150 cu cablu în lungime de 3.0 m (echipat pentru sarmă plină de 0.8 mm)
- cablu și clește de masă

Pentru sudarea cu sarmă fără gaz (FLUX) sunt necesare următoarele accesorii : rola antrenare sarmă fără gaz , duza gaz conică pentru sarmă fără gaz, duza contact pentru sarmă fără gaz și sarmă de sudură cu flux.

IT REPUBLIC SRL - importator oficial în România al firmei TELWIN S.P.A. ITALIA, care de peste 50 de ani este lider mondial în fabricarea de aparate de sudură, roboți și redresoare încărcătoare pentru baterii și aparate de tăiere cu plasmă