

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Pachet aparat sudura cu gaz PERFEKT MIG 250 Intensiv

Producator: INTENSIV

3890 lei (cu TVA)

Pachetul este compus din:

- 1. Aparat de sudura cu sarma, PERFEKT MIG 250 Synergic INTENSIV*
- 2. Butelie 8L PLINA corgon (amestec de argon si CO2)*
- 3. Reductor presiune gaz cu 2 manometre (ceasuri)*
- 4. Sarma otel rola 15 kg*
- 5. Adaptor rola sarma pe schelet metalic*

DESCRIERE:

1. PERFEKT MIG 250 SYNERGIC - Aparat de sudura prin 2 procedee: MIG-MAG (cu sarma), sau MMA (cu electrod invelit);

Tehnologie: INVERTOR

Aplicatia principala:

Sudura MIG-MAG, cu sarma care se deruleaza de pe o rola (suport) metalic sau de plastic; poate fi utilizata in 2 moduri:

- sudura cu gaz, CO2, corgon (amestec CO2+argon) sau argon pur, cu sarma plina*
- sudura fara gaz, cu sarma cu autoprotectie (flux)*

Aplicatie secundara:

- sudura MMA, cu electrod invelit (rutilici, bazici)*

Domenii de utilizare:

sudarea diferitelor materiale ca otel, otel inox, aluminiu, tevi galvanizate etc

CARACTERISTICI:

Tensiune de alimentare : 230 V

Gama de curent reglat : MIG MAG 30-250 A / MMA 20-210 A

Durata activa la MIG-MAG

-Curent la 60%: 250 A

-Curent la 100%: 194 A

Durata activa la MMA

-Curent la 60%: 210 A

-Curent la 100%: 162 A

Electrozi utilizabili : 1.6 - 4.0 mm

Tensiune in gol : 59 V

Clasa de izolatie : F

Grad de protectie : IP 21

Factor de putere : 0.93

Diametru sarma otel : 0.6-1.0 mm

Diametru sarma otel inox : 0,6 - 1,0 mm

Diametru sarma aluminiu : 0.8-1.0 mm

Dimensiuni : 870x460x620 mm

Greutate : 31.5 kg

DESCRIERE DETALIATA:

Aparatul de sudura MIG-MAG/MMA - Intensiv PERFEKT MIG 250 SYNERGIC (230V) PROFESIONAL este un aparat tip invertor, echipat cu tranzistoare IGBT puternice, pentru performante si suduri excelente; este recomandat atat pentru sudura in mediu de gaz protector, cu sarma plina, a oricarui tip de material, cat si pentru sudura fara gaz, cu sarma FLUX (NO GAS)

Aparatul de sudura MIG-MAG/MMA - Intensiv PERFEKT MIG 250 SYNERGIC este foarte usor de utilizat datorita panoului de control pe care sunt afisate functiile aparatului.

prin HG 1941/2004. Buteliile sunt produse in Uniunea Europeana

3. Reductor presiune gaz cu 2 manometre

4. Sarma otel rola 15kg

5. Adaptor rola sarma pe schelet metalic