

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **Pachet sudura TIG inox/otel TIG 180P JASIC**

---

Producator: JASIC

**2499 lei** (cu TVA)

---

*Descriere*

*Pachetul este compus din:*

*1. Aparat de sudura PRO TIG 180P Jasic*

*2. Butelie argon 8 litri plina*

*3. Reductor presiune gaz*

#### *DESCRIEREA DETALIATA A COMPONENTELOR PACHETULUI:*

*1. PRO TIG 180P – Aparat de sudura digital TIG/MMA, curent continuu constant/pulsat*

#### *CARACTERISTICI:*

*Tensiunea de alimentare : 230 V*

*Gama de curent reglat : TIG 10 - 180 A / MMA 10-160 A*

*Curent la 60% : 138 A*

*Electrozi utilizabili : 1.6-3.2 mm*

*Curent absorbit : 26 A*

*Putere absorbita : 6.0 kVA*

*Tensiune in gol : 60 V*

*Clasa de izolare : F*

*Grad de protectie : IP 22S*

*Dimensiuni : 365x135x277 mm*

*Greutate : 5.9 kg*

#### *DESCRIERE DETALIATA:*

*Control digital, salvare automata a parametrilor de sudare.*

*Recomandat pentru sudarea TIG in curent continuu (DC) si cu electrozi inveliti in curent continuu (DC).*

*Amorsarea arcului cu camp de inalta frecventa ( HF ), nu se atinge materialul cu electrodul de wolfram.*

*Reglaj manual cu potentiometru pentru Down slope time (reglaj curent sfarsit sudura) si Post flow (post gaz sudura) pentru sudura TIG.*

*Frecventa pulsului reglabila*

*Afisaj digital*

*Sudura TIG in 2 timpi / 4 timpi.*

*Arc Force , Anti-stick si Hot Start pentru sudura MMA.*

*Sudeaza cu toate tipurile de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox,fonta.*

*Fiabile si robuste, usor de intretinut.*

*Reglaj continuu al curentului de sudura.*

*Protectie termica cu termostat*

*Cuple de sudura mari (TX50) pentru transfer de putere ridicat.*

#### *Kit livrare:*

*- aparat JASIC PRO TIG 180 Pulse W211;*

*- cablu cu cleste de masa;*

*- pistol TIG WP26 cu intrerupator;*

*- consumabile*

*2. Butelie de 8 litri din otel, pentru argon, PLINA*

*Buteliile sunt conforme cu PT C5 colectia ISCIR si respecta Normele Europene in vigoare – Directiva 2010/35/EC (TPFD) Directiva 2002/50/CE care sunt transpuse in legislatia Roma-neasca prin HG 941/2003 modificata*

*prin HG 1941/2004. Buteliile sunt produse in Uniunea Europeana*

### *3. Reductor presiune gaz (Argon/CO2)*

*Aceste reductoare beneficiaza de o constructie robusta, durabila; sunt usor de exploatat si intretinut.*

*Sunt prevazute cu o supapa cu bile, pentru inchiderea rapida si sigura a gazului.*

*-Presiunea maxima de intrare 200 bar;*

*-Constructie robusta, durabila, usor de exploatat si intretinut;*

*-Citirea usoara a indicatiilor manometrelor cu diametru de 42 mm;*

*Constructia acestor reductoare face posibila functionarea indelungata in conditii*