

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Pachet sudura TIG inox/otel TIG 200P PULSAT JASIC

Producator: JASIC

2799 lei (cu TVA)

Descriere

Pachetul este compus din:

- 1. Aparat de sudura PRO TIG 200P Pulsat Jasic*
- 2. Butelie argon 8 litri plina*
- 3. Reductor presiune gaz*

DESCRIEREA DETALIATA A COMPONENTELOR PACHETULUI:

CARACTERISTICI:

Tensiunea de alimentare : 230 V
Gama de curent reglat : TIG 10-200 A / MMA 10-180 A
Curent la 60% : 153 A
Electrozi utilizabili : 1,6 - 4 mm
Putere absorbita : 6.0 kVA
Tensiune in gol : 65 V
Clasa de izolatatie : F
Grad de protectie : IP 22S
Dimensiuni : 355x130x210 mm
Greutate : 5.9 kg

DESCRIERE DETALIATA:

Tehnologie: invertor cu tranzistori IGBT

Aplicatie principala:

- sudura TIG/WIG, cu electrod nefuzibil de wolfram(tungsten) si baghete(vergele) de adaos, in mediul protector de gaz inert (argon)

Aplicatie secundara:

- sudura MMA, cu electrod invelit (rutilici, bazici)

Control digital, salvare automata a parametrilor de sudare.

Recomandat pentru sudarea TIG in curent continuu (DC) si cu electrozi inveliti in curent continuu (DC).

Amorsarea arcului cu camp de inalta frecventa (HF), nu se atinge materialul cu electrodul de wolfram.

Reglaj manual cu potentiometru pentru Down slope time (reglaj curent sfarsit sudura) si Post flow (post gaz sudura)pentru sudura TIG.

Frenta pulsata reglabila

Afisaj digital

Sudura TIG in 2 timpi / 4 timpi.

Arc Force , Anti-stick si Hot Start pentru sudura MMA.

Sudeaza cu toate tipurile de electrozi inveliti: rutilici, bazici, inox,fonta.

Fiabile si robuste, usor de intretinut.

Reglaj continuu al curentului de sudura.

Protectie termica cu termostat

Cuple de sudura mari (TX50) pentru transfer de putere ridicat.

Kit livrare:

- aparat JASIC PRO TIG 200 Pulse W212;*
- cablu masa cu cupla TX50 cu cleste de masa (3 ml);*
- cupla conectare tata TX50;*
- pistol TIG WP 26K de 3ml cu intrerupator;*
- capac pistol lung*
- capac pistol scurt*
- duza gaz ceramica GR 5 6 7*

presiunii de lucru. optime, cu reglarea precis