

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Pachet sudura TIG aluminiu/inox/otel TIG 200P ACDC DIGITAL

Producator: JASIC

4049 lei (cu TVA)

Descriere

Pachetul este compus din:

- 1. Aparat de sudura TIG 200P AC/DC JASIC – modelul E201 – Digital*
- 2. Butelie 8 litri argon PLINA*
- 3. Reductor presiune gaz*

DESCRIEREA DETALIATA A COMPONENTELOR PACHETULUI:

1. Aparat de sudura TIG 200P AC/DC JASIC

Tehnologie: INVERTOR

CARACTERISTICI:

Tensiunea de alimentare : 230 V

Gama de curent reglat : TIG 5-200 A / MMA 10-160 A

Curent la 60% : 129 A

Electrozi utilizabili : 1.6-3.2 mm

Curent absorbit : 31 A max

Putere absorbita : 7.1 KVA

Tensiune in gol : 56 V

Clasa de izolatie : B

Grad de protectie : IP 22S

Dimensiuni : 426x162x277 mm

Greutate : 9 kg

DESCRIERE DETALIATA:

Aparat de sudura TIG WIG cu amorsare prin inalta frecventa (HF) in mediu protector(argon) pentru su-dat aluminiu, inox, otel carbon, cupru.

Control digital, tehnologie MCU (tehnologie digitala inteligenta), parametrii automati de salvare pe timpul opririi.

Technologie IGBT

Mai multe moduri de sudare si control pistol sudura

Afisarea in timp real al curentului de sudura.

Arc force autoreglabil: sudura stabila pe distante lungi.

Ventilator de control al temperaturii inteligent: prelungeste durata de viata ventilatorului

Testat la temperaturi de lucru de -20 grade C - + 40 grade C

Functii TIG:

Mod AC (sudura aluminiu) si DC (sudura inox, otel carbon, cupru)

Functia curent pulsat (PULSE) permite sudarea in bune conditii, atat a materialelor groase, cat si a materialelor subtiri.

Functia (BALANCE) impiedica oxidarea aluminiului in timpul sudurii , asigura o calitate inalta a sudurii si o viteza de lucru marita.

Functia AC curent Pulsat

Frecventa pulsata reglabila

Frecventa AC reglabila (poate ajunge la 250 Hz, si aduce arc mai concentrat ?i penetrare mai adanca a sudurii)

Sudura 2 timpi / 4 timpi

Reglaj balance curent alternativ

Functii MMA:

a presiunii de lucru.