

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN Campo 1273
Alpine, motocultor 12CP, 2+1,
roti 6.00-12, diesel, EU V, pornire
electrica, 2**

Producator: ProGarden

Pret vechi: 5785 lei

4890 lei (cu TVA)

Descriere:

Motocultorul pentru tractari grele, frezat, arat si alte operatiuni agricole, echipat cu roti mari 6.00x12, cu profil agricol, viteza de deplasare ridicata si aderenta buna.

Motor puternic, de 12CP, cu eficienta ridicata si norma de poluare EU V.

Cutie de viteze cu doua trepte înainte, una înapoi, ambreiaj cu discuri ?i arbore de transmisie cu pinioane conice, toate în baie de ulei.

Ambreiajul, cutia de viteze ?i transmisia functioneaza în baie de ulei.

Priz? de putere suplimentara, cu caneluri, sincronizat? cu ro?ile, special? pentru remorcile cu trac?iune ProGarden.

Latime de frezare de pana la 1620mm la o trecere si adancime de pana la 300mm.

Freze sunt fragmentabile 2+2+1 si sunt prevazute cu discuri laterale care imbunatatesc stabilitatea utilajului in timpul operatiei de sapare

Carena, 4 faruri cu LED, ghidon reglabil pe doua axe si manere ergonomice.

Date tehnice:

Adancimea de lucru: 150 - 300 mm

Latime de lucru: 720 / 1280 / 1620 mm

Performanta de lucru: ? 600 m²/h

Roti cu anvelopa din cauciuc: 6.00-12

Trepte de viteza: 2+1 cu 2PTO

Numar cutite: 40 buc 2x[4x(2+2+1)] si discuri laterale

Nivel de zgomot LwA: 95 dB(A)

Dimensiuni ambalaj: 1120 x 560 x 830 mm

Dimensiuni produs: 1600 x 1050 x 1100 mm

Greutate bruta/neta: 185 / 175 kg

Far: da, capota cu LED

Motor:

Model motor: CP188F

Tip motor: Motor diesel, 4-timpi, 1 cilindru, vertical, racit cu aer, injectie directa

Putere maxima: 8.9 kW / 12 CP

Alezaj x Cursa: 88 x 75 mm

Turatie nominala: 3000 r/min

Capacitate cilindrica: 456 cm³

Sistem pornire: La sfoara / electric

Capacitate rezervor combustibil: 5.5 L

Combustibil: motorina

Capacitate baie de ulei: 1.1 L

Tip ulei motor/filtru: PRO-10W30

Capacitate ulei de transmisie: 2.2 L

Tip ulei transmisie: PRO-HD-GL-4-80W-90

Tip ungere: barbotare

Tip ambreiaj: cu 5 discuri de frictiune

Tip transmisie: mecanica, cu carcasa din font?, pinioane conice, arbore de transmisie ?i mecanism de

decuplare intepentent? a fiec?rei ro?i.

Baterie: 36 Ah

Set livrare:

40 x lame, 2x[4x(2+2+1)]

2 x discuri laterale

1 x Cheie bujii

1 x Cheie imbus L 5mm

2 x Cheie fixa 8/10

1 x Cheie fixa 12/14

1 x Cheie fixa 13/15

Manual utilizare

Ambalaj lemn