

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricootools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN Campo 1873 Alpine
Motocultor 18CP, 2+1, roti 6.00-
12, benzina, EU V, pornire
electrica, 2**

Producator: ProGarden

Pret vechi: 4956 lei

4150 lei (cu TVA)

Descriere:

Motocultor pentru tractari grele, frezat, arat si alte operatiuni agricole, echipat cu roti mari 6.00x12, cu profil agricol, viteza de deplasare ridicata si aderenta buna.

Motor puternic, de 18CP, cu eficienta ridicata si norma de poluare EU V.

Cutie de viteze cu doua trepte înainte, una înapoi, ambreiaj cu discuri ?i arbore de transmisie cu pinioane conice, toate în baie de ulei.

Ambreiajul, cutia de viteze ?i transmisia functioneaza în baie de ulei.

Priz? de putere suplimentara, cu caneluri, sincronizat? cu ro?ile, special? pentru remorcile cu trac?iune Progarden.

Latime de frezare de pana la 1620 mm la o trecere si adancime de pana la 300 mm.

Freze sunt fragmentabile 2+2+1 si sunt prevazute cu discuri laterale care imbunatatesc stabilitatea utilajului in timpul operatiei de sapare

Carena, 4 faruri cu LED, ghidon reglabil pe doua axe si manere ergonomice.

Date tehnice:

Adancime de lucru: 150 - 300 mm

Latime de lucru: 720 / 1280 / 1620 mm

Performanta de lucru: ? 600 m²/h

Sistem pornire: Electric

Trepte de viteza: 2F+1R cu 2PTO

Roti cu anvelopa, 6.00x12, cu profil agricol

Numar cutite: 40 buc, 2x[4x(2+2+1)] si discuri laterale

Nivel de zgomot (LwA): 95 dB(A)

Dimensiuni (L x l x h): 1120 x 560 x 830 mm (ambalaj)

1600 x 1050 x 1100 mm (produs)

Greutate bruta/neta: 180 / 170 kg

Far: da, capota cu LED

Motor

Model motor: PD192F

Tip motor: Motor pe benzina EU V, OHV25, 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer

Putere maxima: 13.4 kW / 18 CP

Alezaj x Cursa: 92 x 66 mm

Turatie nominala: 3600 r/min

Capacitate cilindrica: 439 cm³

Capacitate rezervor combustibil: 6.5 L

Combustibil: benzina, min CO 95

Capacitate baie de ulei: 1.1 L

Tip ulei motor/filtru: PRO-10W30

Capacitate ulei de transmisie: 2.0 L

Tip ulei transmisie: PRO-HD-GL-4-80W-90

Tip ungere: barbotare

Tip ambreiaj: cu 5 discuri de frictiune

Tip transmisie: mecanica, cu carcasa din fonta, pinioane conice, arbore de transmisie si mecanism de

decuplare independenta a fiecarei roti

Consum combustibil: ? 374 g/kWh

Baterie: 36 Ah

Set livrare:

40 x lame, 2x[4x(2+2+1)]

2 x discuri laterale

1 x Cheie bujii

1 x Cheie imbus L 6mm

2 x Cheie fixa 8/10

1 x Cheie fixa 12/14

1 x Cheie fixa 13/15

Manual utilizare

Ambalaj lemn