

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **ProGARDEN Campo T18M Minitractor 4x4, 18CP, benzina, hidraulica fata-spate**

---

Producator: ProGarden

Pret vechi: 15700 lei

**13200 lei** (cu TVA)

---

*Descriere:*

Progarden Campo T18 este un minitractor articulat cu tracțiune pe ambele axe, și instalație hidraulică destinat lucrărilor agricole pe suprafețe mici și medii.

Minitractor articulat, cu motor benzina de 18CP, cu tracțiune 4x4.

Tractorul este prevăzut cu:

Instalație hidraulică față/spate cu pompă electrică și reglaj electronic al turației/forței.

Sistem de iluminare și semnalizare full LED.

Frâna cu tambur, pe axa spate.

Priza de putere cu inversor de sens și poziție neutră pe spate.

Sistem pentru prinderea accesoriilor față/spate

Sistem de direcție articulată cu volan.

Împreună cu accesoriile disponibile (incluse sau opționale) permite efectuarea următoarelor lucrări agricole:

Arat cu plug simplu, reversibil sau cu două brăzdale

Frezarea solului cu freză tractată. Operație posibilă pe teren ușor, arat în prealabil.

Sparea pământului cu freze montate în locul roților din față.

Tractarea unei remorci

Recoltarea cartofilor cu plug cu bare de separare

Recoltarea cartofilor cu dispozitiv cu banda de separare

Bilonarea cu plug de bilonat simplu sau reglabil

Însămânțarea cu semănătoare

Prașit, cu prașitoare tractată

### **Date tehnice:**

Motor:

Model motor: FC192FE

Tip motor: Benzină, 4-timp, monocilindric, vertical, răcit cu aer

Putere maximă: 18 CP

Capacitate cilindrică: 457 cmc

Turație maximă: 3600 rpm

Combustibil: Benzină

Capacitate rezervor combustibil: 6.5 L

Consum de combustibil: 395 g/CP\*h la 3000rpm

Tip ulei motor: SAE 10W-30

Capacitate baie de ulei: 1.1 L

Capacitate ulei cutie de viteze: 2.8 L (cutie de viteze față)

2.2 L (cutie de viteze spate)

0.4 L (reductor secundar)

Sistem de pornire: la sfoară / electric (800W/12V)

### **Transmisie:**

Tip transmisie: Ambreiaj central cu 5 discuri în baie de ulei, două reductoare Greu / Neutru / Ușor, în cascada, plus două cutii de viteze independente față/spate, închise, cu pinioane în baie de ulei, conectate între ele cu arbore cardanic exterior.

Reductor principal: Greu / Neutru / Ușor (influențată cutia de viteze din față, reductor secundar, cutie de viteze din spate și PTO spate)

Reductor secundar: Sincron / Neutru / Asincron

Transmisie față: 2F+1R x Reductor principal [Greu / Ușor] (influențată cutia de viteze din spate și PTO, sincronizat cu față pe Ușor)

Transmisie spate: 2F+1R x Reductor secundar Sincron / Asincron [Greu / Ușor] x [Greu / Ușor] (influențată de reductorul secundar)

Numar viteze înainte: 4x2 4FD / 8RD

4x4 / 4

*tractorului. Aceste reductoare sunt montate in cascada.*

*Fa?: 1 viteze / reversibila + neutru*

*Ap?r?tori noroi fa? si spate. Prev?zut cu extensii pentru ap?r?torile din fa?.*

*Dimensiuni: 178 x 75 x 80 cm*

*Greutate neta: 320 kg*

***Set livrare:***

*Ro?i cu anvelop? de 4.00-8 ?i manico?i de 32mm pe fa?? ?i 6.00-12 ?i manico?i 23mm pe spate*

*Cric pantograf (foarfec?)*

*Priza de putere cu inversor de sens ?i pozitie neutra pe spate.*

*Sistem pentru prinderea accesoriilor fa?/spate*

*Accesoriile prezentate in imagini se achizitioneaza separat.*