

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN 4STM6-8 Pompa  
submersibila 1.5", 750W, apa  
curata, 100L/min, 56m, 8 etaje**

---

Producator: ProGarden

Pret vechi: **787 lei**

**647 lei** (cu TVA)

---

*Pentru toata gama de pompe electrice Progarden beneficiati de termen de garantie 3ani.*

*Descriere:*

*Pompa submersibila de inalta presiune, multietajata ce pompeaza apa curata neutra din punct de vedere chimic fara corpuri solide sau substante abrazive.*

*Motor în baie de ulei, grad de protecție IP68*

*Racord refulare din cupru.*

*Recomandate pentru pomparea apei din puturi si fantani, in scopul alimentarii cu apa a locuintelor, irigatiilor, umplerea rezervoarelor, transferul apei si ridicarea presiunii in diverse instalatii.*

*Carcasa separata pentru motor și etaje de pompare.*

*Turbina din plastic și difuzor, supapa de sens.*

*Bobinaj 100% din cupru.*

*Circuit de portectie supracurent de foarte buna calitate cu rol de protectie al pompei.*

*Rulmenti de cea mai buna calitate – brand C&U.*

*Date tehnice:*

*Tensiune / Frecventa: 230 V / 50Hz*

*Putere: 0.75 kW / 1 CP*

*Debit maxim: 6 m<sup>3</sup>/h*

*Debit maxim: 100 l/min*

*Inaltime max. de refulare: 56 m*

*Adancime max. de imersie: 30 m*

*Diametru put: 4 inch*

*Racord refulare: 1 ½ inch*

*Etape de pompare: 8*

*Lungimea cablului de alimentare: 15 m*

*Dimensiuni: 1080x200x150 mm*

*Dimensiuni ambalaj: 1140x185x150 mm*

*Greutate neta / bruta: 17 / 19 kg*

*Turatie nominala: 2900 rpm*

*Temperatura max. a lichidului pompat: 40°C*

*Temperatura max. de operare: 50°C*

*Presiune de lucru max.: 3.5 bar*

*Grad de protectie: IP68*

*Clasa de izolatatie: B*

*Set livrare:*

*Panou control 0.75kW/1HP*

*Banda teflon*

*15 m cablu*

*Manual de utilizare*

*Declaratie de conformitate CE*