

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN 4STM6-8 Pompa
submersibila 1.5", 750W, apa
curata, 100L/min, 56m, 8 etaje**

Producator: ProGarden

Pret vechi: **787 lei**

647 lei (cu TVA)

Pentru toata gama de pompe electrice ProGarden beneficiati de termen de garantie 3ani.

Descriere:

Pompa submersibila de inalta presiune, multietajata ce pompeaza apa curata neutra din punct de vedere chimic fara corpuri solide sau substante abrazive.

Motor în baie de ulei, grad de protecție IP68

Racord refulare din cupru.

Recomandate pentru pomparea apei din puturi si fantani, in scopul alimentarii cu apa a locuintelor, irigatiilor, umplerea rezervoarelor, transferul apei si ridicarea presiunii in diverse instalatii.

Carcasa separata pentru motor și etaje de pompare.

Turbina din plastic și difuzor, supapa de sens.

Bobinaj 100% din cupru.

Circuit de portectie supracurent de foarte buna calitate cu rol de protectie al pompei.

Rulmenti de cea mai buna calitate – brand C&U.

Date tehnice:

Tensiune / Frecventa: 230 V / 50Hz

Putere: 0.75 kW / 1 CP

Debit maxim: 6 m³/h

Debit maxim: 100 l/min

Inaltime max. de refulare: 56 m

Adancime max. de imersie: 30 m

Diametru put: 4 inch

Racord refulare: 1 ½ inch

Etape de pompare: 8

Lungimea cablului de alimentare: 15 m

Dimensiuni: 1080x200x150 mm

Dimensiuni ambalaj: 1140x185x150 mm

Greutate neta / bruta: 17 / 19 kg

Turatie nominala: 2900 rpm

Temperatura max. a lichidului pompat: 40°C

Temperatura max. de operare: 50°C

Presiune de lucru max.: 3.5 bar

Grad de protectie: IP68

Clasa de izolatatie: B

Set livrare:

Panou control 0.75kW/1HP

Banda teflon

15 m cablu

Manual de utilizare

Declaratie de conformitate CE