

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN 3STM3-27 Pompa
submersibila 1", 750W, apa
curata, 45L/min, 115m, 27 etaje**

Producator: ProGarden

Pret vechi: 783 lei

690.61 lei (cu TVA)

Pentru toata gama de pompe electrice Progarden beneficiati de termen de garantie 3ani.

Descriere:

Pompa electrica multietajata pentru puturi de mare adancime.

Recomandata pentru pomparea apei curate sau potabile. Este foarte des intalnita in alimentarea cu apa a locuintelor, umplerea tancurilor, transferul apei intre diferite recipiente, ridicarea presiunii in diverse instalatii sau in cazul irigatiilor.

Poate fi folosita si in regim de hidrofor daca se instaleaza impreuna cu vas de expansiune, presostat, manometru, racord 5 cai etc.

Bobinaj 100% cupru realizat de catre masini automate de ultima generatie

Rulmenti C&U de foarte buna calitate care asigura o functionare indelungata a pompei.

Date tehnice:

Tensiune / Frecventa: 230 V / 50Hz

Putere: 0.75 kW / 1 CP

Debit maxim: 2.7 m³/h

Debit maxim: 45 l/min

Inaltime max. de refulare: 115 m

Adancime max. de imersie: 30 m

Diametru put: 3 inch

Racord refulare: 1 inch

Etape de pompare: 27

Lungimea cablului de alimentare: 18 m

Dimensiuni: 1310x270x120 mm

Dimensiuni ambalaj: 1540x180x100 mm

Greutate neta / bruta: 14 / 16 kg

Turatie nominala: 2900 rpm

Temperatura max. a lichidului pompat: 40°C

Temperatura max. de operare: 35°C

Presiune de lucru max.: 3.5 bar

Grad de protectie: IP68

Clasa de izolatie: B

Set livrare:

18 m cablu

Cutie control 0.75 kW/1.0CP, 35uF, 10A

Banda teflon

Manual de utilizare

Declaratie de conformitate CE