

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricootools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN 3STM3-27 Pompa  
submersibila 1", 750W, apa  
curata, 45L/min, 115m, 27 etaje**

---

Producator: ProGarden

Pret vechi: 783 lei

**690.61 lei** (cu TVA)

---

*Pentru toata gama de pompe electrice Progarden beneficiati de termen de garantie 3ani.*

*Descriere:*

*Pompa electrica multietajata pentru puturi de mare adancime.*

*Recomandata pentru pomparea apei curate sau potabile. Este foarte des intalnita in alimentarea cu apa a locuintelor, umplerea tancurilor, transferul apei intre diferite recipiente, ridicarea presiunii in diverse instalatii sau in cazul irigatiilor.*

*Poate fi folosita si in regim de hidrofor daca se instaleaza impreuna cu vas de expansiune, presostat, manometru, racord 5 cai etc.*

*Bobinaj 100% cupru realizat de catre masini automate de ultima generatie*

*Rulmenti C&U de foarte buna calitate care asigura o functionare indelungata a pompei.*

*Date tehnice:*

*Tensiune / Frecventa: 230 V / 50Hz*

*Putere: 0.75 kW / 1 CP*

*Debit maxim: 2.7 m<sup>3</sup>/h*

*Debit maxim: 45 l/min*

*Inaltime max. de refulare: 115 m*

*Adancime max. de imersie: 30 m*

*Diametru put: 3 inch*

*Racord refulare: 1 inch*

*Etape de pompare: 27*

*Lungimea cablului de alimentare: 18 m*

*Dimensiuni: 1310x270x120 mm*

*Dimensiuni ambalaj: 1540x180x100 mm*

*Greutate neta / bruta: 14 / 16 kg*

*Turatie nominala: 2900 rpm*

*Temperatura max. a lichidului pompat: 40°C*

*Temperatura max. de operare: 35°C*

*Presiune de lucru max.: 3.5 bar*

*Grad de protectie: IP68*

*Clasa de izolatie: B*

*Set livrare:*

*18 m cablu*

*Cutie control 0.75 kW/1.0CP, 35uF, 10A*

*Banda teflon*

*Manual de utilizare*

*Declaratie de conformitate CE*