


**ProWeld MIG-1032E - Aparat de
sudura ProWeld MIG-1032E tip
invertor MIG-MAG/TIG/MMA+
Masca automata**



Producator: Proweld

665 lei (cu TVA)

*ProWeld MIG-1032E - Aparat de sudura ProWeld MIG-1032E tip invertor MIG-MAG/TIG/MMA+ Masca
automata Most Black 9-13*

Descriere:

Aparat de sudura tip invertor, portabil, multiproces Flux, MMA si TIG, recomandat pentru sudarea unei game variate de materiale.

Functia de sudare cu sarma (FCAW) permite sudarea cu sarma FLUX. Se pot utiliza bobine de sarma de max 1kg.

Functia MMA (SEI), sudare cu electrod invelit, permite sudarea otelurilor aliate si nealiate, a inoxului, cu electrozi de pana la 3.2mm.

Sudarea prin procedeul Lift TIG necesita torta TIG cu robinet pentru argon, disponibila optional (WP-17V).

Prevazut cu display, tor?? Flux demontabil?.

Date tehnice:

Tensiune de alimentare: 230V \pm 10%, Monofazat

Frecventa: 50 Hz

Eficienta: 85%

Factor de putere: 0.73

Grad de protectie: IP21

Clasa de izolatatie: F

Tip racire: Ventilator si Aer

Display: digital

Greutate: 5.7 kg

Dimensiuni: 350x160x280 mm

Functii sudura:

1. Flux / FCAW

Putere absorbita: 3.9 kW

Curent de intrare (Imax/Ieff): 16.2 A / 12.5 A

Curent de iesire: 30-140 A

Tensiune de iesire: 15.5 ~ 21 V

Regim de functionare (40°C, 10 min): 60% / 140A / 21V
100% / 108A / 19.4V

Tensiune la mers in gol: 60 V

Diametru sarma sudura: 0.8 – 0.9 – 1.0 mm

2. MMA

Putere absorbita: 4.8 kW

Curent de intrare (Imax/Ieff): 19.7 A / 15.2 A

Curent de iesire: 20-140 A

Tensiune de iesire: 20.8 ~ 25.6 V

Regim de functionare (40°C, 10 min): 60% / 140A / 25.6V
100% / 108A / 24.3V

Tensiune la mers in gol: 60 V

Dimensiune electrod: 1.6-3.2 mm

3. Lift TIG

Putere absorbita: 2.9 kW

Curent de intrare (Imax/Ieff): 12 A / 9.3 A

Curent de iesire: 10-140 A

Tensiune de iesire: 10.4 ~ 15.6 V

Regim de functionare (40°C, 10 min): 60% / 140A / 15.6V
100% / 108A / 14.3V

Tensiune la mers in gol: 60 V

Dimensiune electrod tungsten: 1.6-2.4 mm

1 x Masca sudura automata S777 Most Black 9-`13
1 x Cablu conector cablu sudura TEB 10-25 cleste masa 150A / 1.5m
1 x Cablu cu conector cablu sudura TEB 10-25 cleste electod 150A / 2m
1 x MTS-801 pistollet 1.8m, Flux1032e
1 x Duza CU 0.8mm
2 x Duza CU 1mm
1 x Masca de mana din material plastic
1 x Perie de sarma cu ciocanel pentru zgura
Manual de utilizare
Cutie carton