

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603


Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

**POCKETMIG 205 ALUFLUX -  
Aparat de sudura IWELD tip  
MIG-MAG**

---

Producator: Iweld

Image not found or type unknown



**2000 lei** (cu TVA)

---

Tensiune de alimentare 230 V AC $\pm$ 15% 50/60 Hz  
Curentul de intrare max/ef. MMA 30.8A/20.2A  
Curentul de intrare max/ef. MIG 30.8A/20.2A  
Factorul de putere (cos  $\phi$ ) 0.7  
Randament 85%  
Raport sarcina de durata (10 min/40 °C) 190A@60%, 132A@100%  
Reglare curent de iesire MMA 30A-160A  
Reglare curent de iesire MIG 50A-190A  
Tensiune de iesire nominala MMA 15.5V-23V  
Tensiune de iesire nominala MIG 15.5V-23V  
Tensiune de mers în gol 60V  
Clasa de izolatie F  
Grad de protectie IP23  
Diametrul sarmei 0.6-0.8mm  
Diametrul bobina de sarma 200 mm, 5 kg  
Masa 12.5 kg  
Dimensiuni 485x185x370 mm

*IWELD POCKETMIG 205 ALUFLUX aparat de sudura semi-profesional, 190A, 230V, otel, inox si aluminiu, accesorii incluse.*

*IWELD Pocketmig 205 Aluflux este un aparat de sudura multiproces MIG-MAG / MMA, recomandat pentru sudura in mediu protector a otelului, inoxului si a aluminiului, echipat cu un invertor puternic, pentru performante si suduri excelente.*

*Ciclul de sudura este de 190 de amperi la 60% / 40 grade C si de 132 de amperi la 100%, facandu-l ideal pentru lucrari de mentenanta, lucrari de santier si confectii metalice usoare.*

#### **CARACTERISTICI**

*Sudeaza MIG MAG cu gaz CO2, Corgon sau Argon otel, inox si aluminiu si " No GAS" fara gaz cu sarma flux - otel, pentru situatiile in care gazul protector nu este disponibil sau va aflati in exterior.*

*MMA cu electrozi inveliti: rutili si bazici.*

*Reglaje fine a curentului de sudura cu ajutorul celor 2 potentiometre.*

*Reglaj al avansului de sarma.*

*Usor de intretinut, robust si fiabil.*

*2 ani de GARANTIE oferite de producator, indiferent de tipul clientului.*

*Protectie termica.*

*Protectie suprasarcina.*

*Potrivit pentru sarma cu un diametru de maxim 200 mm ( 5kg ).*

*Domenii de utilizare: lucrari de confectii metalice usoare, reparatii, intretinere si montaj.*

*Kit livrare:*

*Pistolet MIG MAG 150A 3m*

*Cleste de masa 200A cu cablu de 3m*

*Cleste portelectrod 200A cu cablu de 3m*

*Furtun de gaz 2m*