

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603


Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4

**POCKETMIG 205 SYNERGIC**  
**Silver Back - Aparat de sudura**  
**IWELD tip MIG-MAG**

---

Producator: Iweld

Image not found or type unknown



**2380 lei** (cu TVA)

---

Tensiune de alimentare 230 V AC $\pm$ 15% 50/60 Hz  
Curentul de intrare max/ef. MMA 30.8A/20.2A  
Curentul de intrare max/ef. MIG 35A/25A  
Factorul de putere (cos  $\phi$ ) 0.73  
Randament 85%  
Raport sarcinã de duratã (10 min/40 °C) 200A@60%, 132A@100%  
Reglare curent de iesire MMA 20A-160A  
Reglare curent de iesire MIG 50A-200A  
Tensiune de iesire nominala MMA 15.5V-25.7V  
Tensiune de iesire nominala MIG 15V-25.7V  
Tensiune de mers în gol 65V  
Clasa de izolare F  
Grad de protectie IP21S  
Diametrul sarmei 0.6-1.0mm - Otel/Inox  
0.8-1.2mm Aluminiu  
Diametrul bobina de sarma 200 mm, 5 kg  
Masa 11 kg  
Dimensiuni 480 x 215 x 380 mm

*IWELD POCKETMIG 205 Synergic Silver Black aparat de sudura semi-profesional, 200A, 230V, otel, inox si aluminiu, synergic cu accesorii incluse.*

*IWELD Pocketmig 205 Synergic Silver Black este un aparat de sudura multiproces MIG-MAG / MMA / Lift TIG, monofazat, cu microprocesor pentru controlul parametrilor, conceput in special pentru industria reparatiilor auto. Este recomandat pentru sudura in mediu protector a otelului, inoxului si a aluminiului, fiind echipat cu un IGBT puternic, pentru performante si suduri excelente.*

*Ciclul de sudure este de 200 de amperi la 60% / 40 grade C si de 132 de amperi la 100%, facandu-l ideal pentru lucrari in service-uri auto, mentenanta, lucrari de santier si confectii metalice usoare.*

*Caracteristici:*

*Sudeaza MIG MAG cu gaz CO2, Corgon sau Argon otel, inox si aluminiu si " No GAS" fara gaz, cu sarma flux - otel, pentru situatiile in care mediul protector nu este disponibil sau va aflati intr-un mediu in care vantul bate prea tare.*

*MMA cu electrozi inveliti: rutilici si bazici.*

*Lift TIG cu amorsarea arcului prin atingerea materialului pentru otel si inox, utilizand Argon pur si fiind necesara achizitionarea unui pistol TIG SR26V.*

*Funcie "Synergic" pentru reglajul parametrilor de sudura in functie de grosimea sarmei, a gazului si a amperajului iar aparatul va regla viteza sarmei. Pe parcursul sudurii, operatorul poate intervenii in reglarea parametrilor de sudare.*

*Funcia "Manual" ofera operatorului libertatea de a-si regla toti parametrii conform dorintelor acestuia.*

*Funcia " 2T/4T" usureaza realizarea cordoanelor lungi, ne mai fiind nevoie de pastrarea butonului de pe pistol apasat pentru realizarea arcului.*

*Grosime sarmei utilizabile este de 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm*

*Usor de intretinut, robust si fiabil.*

*2 ani de GARANTIE oferite de producator, indiferent de tipul clientului.*

*Protectie termica.*

*Protectie suprasarcina.*

*Potrivit pentru sarma cu un diametru de maxim 200 mm ( 5kg ).*

*Domenii de utilizare: lucrari de confectii metalice usoare, reparatii auto, intretinere si montaj, putand fi*

*utilizat atat in spatii inchise, cat si in exterior.*

*Pistolet MIG MAG 150A 4m*

*Cleste de masa 200A cu cablu de 3m*

*Cleste portelectrod 200A cu cablu de 3m*

*Furtun de gaz 2m*