

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



POCKETMIG 225 Synergic - Aparat de sudura IWELD tip MIG-MAG

Producator: Iweld

3400 lei (cu TVA)

Tensiune de alimentare 230 V AC \pm 15% 50/60 Hz
Curentul de intrare max/ef. MMA 35A/20A
Curentul de intrare max/ef. MIG 35A/20A
Factorul de putere (cos ϕ) 0.93
Randament 85%
Raport sarcinã de duratã (10 min/40 °C) 200A@60%, 152A@100%
Reglare curent de iesire MMA 10A - 200A
Reglare curent de iesire MIG 20A - 200A
Tensiune de iesire nominala MMA 15.5V - 24V
Tensiune de iesire nominala MIG 15V - 24V
Tensiune de mers în gol 52V
Clasa de izolatie F
Grad de protectie IP21S
Diametrul sarmei 0.6-1.0mm
Diametrul bobina de sarma 200 mm, 5 kg
Masa 13 kg
Dimensiuni 520 x 220 x 390 mm

Caracteristici:

Program MIG MAG Synergic CO2
Program MIG MAG Amestec Argon + CO2 Synergic
Program MIG MAG Manual
Program MIG MAG Aluminiu Synergic (Argon)
Program MIG MAG fara gaz
Program Spool Gun Aluminiu
MMA
Program Lift TIG
Functia " 2T/4T" usureaza realizarea cordoanelor lungi, ne mai fiind nevoie de pastrarea butonului de pe pistolul apasat pentru realizarea arcului.
Grosime sarmei utilizabile este de 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
Usor de intretinut, robust si fiabil.
2 ani de GARANTIE oferite de producator, indiferent de tipul clientului.
Protectie termica.
Protectie suprasarcina.
Potrivit pentru sarma cu un diametru de maxim 200 mm (5kg).

Domenii de utilizare: lucrari de confectii metalice usoare, reparatii auto, intretinere si montaj, putand fi utilizat atat in spatii inchise, cat si in exterior.

Kit livrare :

Pistolul MIG MAG 150A 4m
Cleste de masa 200A cu cablu de 3m
Cleste portelectrod 200A cu cablu de 3m