

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**IWELD MULTIG 2400 AC/DC
PFC - Aparate de sudura
TIG/WIG/MIG IWELD
MULTIG 2400 AC/DC PFC**

Producator: Iweld

10000 lei (cu TVA)

Tensiune de alimentare 230V AC±10% 50/60Hz
Curentul de intrare max/ef. MMA 10A/20.4V - 200A/28V
Curentul de intrare max/ef. TIG 10A/10.4V - 200A/148V
Curentul de intrare max/ef. MIG MAG 30A/15.5V - 200A/24V
Factorul de putere (cos fi) 0.99
Randament min.85%
Raport sarcina - durata (10 min/40 °C) 200A@30%, 145A@60%, 110A@100%
Reglare curent de iesire MMA 10A-200A
Reglare curent de iesire TIG 10A-200A
Reglare curent de iesire MIG 30A-200A
Tensiune de mers în gol 66V
Clasa de izolatie H
Grad de protectie IP21S
Masa 21 kg
Dimensiune 605 X 220 X 405 mm

Aprindere arc HF/ LT
Numarul de programe 10
Comanda la distanta fara fir Nu
Comanda la distanta din pistolul de sudare Da
Control digital Da
Display LCD
PFC Da
AC TIG Da
AC PULSE TIG Da
DC TIG Da
DC PULSE TIG Da
2T/4T Da
Numar forma de unda 3
AC MMA Da
DC MMA Da
Arc Force Da
Reglabila Arc Force Da
Hot Start Da
Cotronl Synergic Da
Polaritate inversa -FCAW Da
2T/4T Da
Numar role avans 2

IWELD MULTIG 2400 AC DC PFC

Aparatul de sudura IWELD MULTIG 2400 AC DC PFC este primul invertor profesional pentru sudura MIG MAG, TIG AC/DC si MMA AC/DC. Este potrivit pentru sudarea aluminiului si aliajelor de aluminiu, cuprului, otel carbon si a otelurilor inoxidabile.

PFC - Power Fctor Corection, reduce sarcina capacitiva daunatoare retelei electrice, imbunatatind astfel eficienta energetica a aparatului.

Avantaje:

Interfata digitala

Ecran LCD

Dimensiunea compacta oferita o buna mobilitate

Kit livrare :

Pistolet TIG IGrip SR26P 4 m potentiometru

Cleste + cablu masa

Cleste + cablu portelectrod

Furtun