



IWELD GORILLA SUPERTIG 200 AC/DC - Aparate de sudura TIG/WIG IWELD GORILLA SUPERTIG 200 AC/DC

Producator: Iweld

5180 lei (cu TVA)

Tensiune de alimentare 230V AC \pm 10% 50/60Hz
Curentul de intrare max/ef. MMA 35.4A/27A
Curentul de intrare max/ef. TIG 32.7A/25A
Factorul de putere (cos ϕ) 0.93
Randament min.85%
Raport sarcina de durata (10 min/40 °C) 200A@60%, 155A@100%
Reglare curent de iesire MMA 10A-160A
Reglare curent de iesire TIG 5A-200A
Tensiune de iesire nominala MMA 20.4V-26.4V
Tensiune de iesire nominala TIG 10.2V-18V
Tensiune de mers în gol 62V
Clasa de izolatie F
Grad de protectie IP23
Masa 9 kg
Dimensiunile 426X162X326mm

IWELD SUPERTIG 200 AC DC - aparat de sudura tip AC - DC, destinat sudurii in otel, otel inoxidabil si aluminiu. Se preteaza pentru lucrari de reparatii jenti aluminiu, bloc motor si alte confectii metalice.

Kit livrare :
Pistolet TIG IGrip SR26 4 m potentiometru
Cleste + cablu masa
Furtun

