



## **IWELD GORILLA SUPERTIG 200 AC/DC - Aparate de sudura TIG/WIG IWELD GORILLA SUPERTIG 200 AC/DC**

---

Producator: Iweld

**5180 lei** (cu TVA)

---

*Tensiune de alimentare* 230V AC $\pm$ 10% 50/60Hz  
*Curentul de intrare max/ef. MMA* 35.4A/27A  
*Curentul de intrare max/ef. TIG* 32.7A/25A  
*Factorul de putere (cos  $\phi$ )* 0.93  
*Randament* min.85%  
*Raport sarcina de durata (10 min/40 °C)* 200A@60%, 155A@100%  
*Reglare curent de iesire MMA* 10A-160A  
*Reglare curent de iesire TIG* 5A-200A  
*Tensiune de iesire nominala MMA* 20.4V-26.4V  
*Tensiune de iesire nominala TIG* 10.2V-18V  
*Tensiune de mers în gol* 62V  
*Clasa de izolatie* F  
*Grad de protectie* IP23  
*Masa* 9 kg  
*Dimensiunile* 426X162X326mm

*IWELD SUPERTIG 200 AC DC - aparat de sudura tip AC - DC, destinat sudurii in otel, otel inoxidabil si aluminiu. Se preteaza pentru lucrari de reparatii jenti aluminiu, bloc motor si alte confectii metalice.*

*Kit livrare :*  
*Pistolet TIG IGrip SR26 4 m potentiometru*  
*Cleste + cablu masa*  
*Furtun*

