



IWELD GORILLA SUPERPULSE 200 - Aparate de sudura TIG/WIG IWELD GORILLA SUPERPULSE 200

Producator: Iweld

2845 lei (cu TVA)

Tensiune de alimentare 230V AC \pm 10% 50/60Hz
Curentul de intrare max/ef. MMA 26A/18.7A
Curentul de intrare max/ef. TIG 26A/18.7A
Factorul de putere (cos ϕ) 0.93
Randament min.85%
Raport sarcia - durata (10 min/40 °C) 200A@60%, 155A@100%
Reglare curent de iesire MMA 10A-200A
Reglare curent de iesire TIG 10A-200A
Tensiune de iesire nominală TIG 10.4V-18V
Tensiune de mers in gol 56V
Clasa de izolatie F
Grad de protectie IP23
Masa 5.7 kg
Dimensiuni 410x135x238mm

IWELD TIG Gorilla SuperPULSE 200 este un aparat de sudura cu functie dubla TIG-WIG si MMA, ce foloseste tehnologia IGBT (inverter de sudura), rezultand intr-o greutate si dimensiune redusa, dar cu un arc stabil. Amorsarea arcului se face prin inalta frecventa HF. Aparatul de sudura este destinat utilizarii semi-profesionale si este prevazut cu protectie la suprasarcina.

Kit livrare :
Pistolet TIG IGrip SR26 4 m potentiometru
Cleste + cablu masa

Furtun