

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **POCKETMIG 225 Double Puls - Aparat de sudura IWELD tip MIG-MAG**

---

Producator: Iweld

**3600 lei** (cu TVA)

---

Tensiune de alimentare 230 V AC $\pm$ 15% 50/60 Hz  
Curentul de intrare max/ef. MMA 35A/20A  
Curentul de intrare max/ef. MIG 35A/20A  
Factorul de putere (cos  $\phi$ ) 0.93  
Randament 85%  
Raport sarcinã de duratã (10 min/40 °C) 200A@60%, 152A@100%  
Reglare curent de iesire MMA 10A - 200A  
Reglare curent de iesire MIG 20A - 200A  
Tensiune de iesire nominala MMA 15.5V - 24V  
Tensiune de iesire nominala MIG 15V - 24V  
Tensiune de mers în gol 52V  
Clasa de izolatie F  
Grad de protectie IP21S  
Diametrul sarmei 0.6-1.0mm  
Diametrul bobina de sarma 200 mm, 5 kg  
Mas 13 kg  
Dimensiuni 520 x 220 x 390 mm

*IWELD Pocketmig 225 Synergic este cel mai mic aparat de sudura multiproces monofazat cu curent pulsat si dublu puls, pentru procesele de sudura MIG MAG, MMA si LIFT TIG.*

*Caracteristici:*

*Program MIG MAG Synergic CO2  
Program MIG MAG Amestec Argon + CO2 Synergic  
Program MIG MAG Manual  
Program MIG MAG Aluminiu Synergic (Argon)  
Program MIG MAG fara gaz  
Program Spool Gun Aluminiu  
MMA  
Program Lift TIG  
Functia " 2T/4T" usureaza realizarea cordoanelor lungi, ne mai fiind nevoie de pastrarea butonului de pe pistolul apasat pentru realizarea arcului.  
Grosime sarmei utilizabile este de 0.8 / 1.0 / 1.2 mm  
Usor de intretinut, robust si fiabil.  
2 ani de GARANTIE oferite de producator, indiferent de tipul clientului.  
Protectie termica.  
Protectie suprasarcina.  
Potrivit pentru sarma cu un diametru de maxim 200 mm ( 5kg ).*

*Domenii de utilizare: lucrari de confectionii metalice usoare, reparatii auto, intretinere si montaj, putand fi utilizat atat in spatii inchise, cat si in exterior.*