

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**PROGARDEN PACHET BT-  
EK8 Despicator cinetic busteni,  
8T, 230V, 2kW, Dmax 350mm  
+MF3040P Motoferastrau**

---

Producator: ProGarden

Pret vechi: 3100 lei

**2920 lei** (cu TVA)

---

*PROGARDEN PACHET BT-EK8 Despicator cinetic busteni, 8T, 230V, 2kW, Dmax 350mm +MF3040P  
Motoferastrau 400mm, 3CP, benzina 2t, 51cmc*

***Pachetul contine :***

***1.ProGARDEN BT-EK8 Despicator cinetic busteni, 8T, 230V, 2kW, Dmax 350mm***

*Descriere:*

*Despicatoarele de busteni cinetice folosesc pentru despicare energia produsa in urma lovirii cu viteza a lemnului, de catre bratul de despicare. Acest proces de spargere al lemnului este similar cu cel de despicare atunci cand folositi un topor uzual, practic bratului despicator I se imprima o acceleratie initiala iar energia rezultata in urma impactului rupe lemnul in bucati.*

*Avantajele fata de despicatoarele traditionale: viteza mai mare de lucru (tot procesul dureaza aproximativ 2 secunde), motor de putere mai mica (consum redus de energie), gabarit redus (permite transportarea si depozitarea cu usurinta).*

*Produsul se livreaza in cutie din lemn, pentru o mai buna protectie si este dotat cu roti din cauciuc pentru transport pe distante scurte.*

***Date tehnice:***

*Motor: 2000W, 230V~, 50Hz*

*Forta max. de despicare: 8 Tone*

*Directie functionare: orizontala*

*Lungime max. de despicare: 520 mm*

*Diametru\* max. de despicare: 350 mm*

*Turatie: 400 rpm*

*Tip roti transport: cauciuc*

*Durata ciclului de lucru: 2 secunde*

*Dimensiune produs: 1200x380x700 mm*

*Dimensiune ambalaj: 1380x340x610 mm*

*Greutate neta: 91 kg*

*Greutate bruta: 105 kg*

***2.ProGARDEN MF3040P Motoferastrau 400mm, 3CP, benzina 2t, 51cmc***



**Descriere:**

Motoferastraul este dotat cu motor pe benzina in doi timpi, EURO V, puternic, care indeplineste cu succes toate lucrarile de toaletare ale copacilor, defrisari, pregatirea lemnului pentru foc. Este deosebit de util atat in jurul locuintei dumneavoastra cat si in activitatile de pe santiere.

Dotat cu amortizoare din cauciuc pentru reducerea vibratiilor din timpul functionarii.

Motorul este puternic, eficient, silentios si cu consum redus de combustibil.

Este dotat cu pompa automata de ungere a lantului cu debit reglabil.

Accesul la filtrul de aer face cu piulita rapida, astfel intretinerea si curatarea se realizeaza cu usurinta.

Busonul rezervorului de combustibil si busonul rezervorului de ulei de ungere sunt echipate cu sistem antialunecare care previne caderea in timpul realimentarii.

Motoferastraul este livrat impreuna cu toate accesoriile si uneltele necesare asamblarii si utilizarii. Mai sunt necesare doar uleiul de lant, ueliul pentru amestec si benzina (se achizitioneaza separat).

**Date tehnice:**

Putere nominala: 2200 W (3 CP)

Pas lant: 0.325" / 8.255 mm

Dimensiune lama ghidare: 16" / 400 mm

Lungime de taiere: 16" / 400 mm

Grosime canal (latime lant): 0.051" / 1.3 mm

Nivel vibratii: Maner frontal: 12.005 m/s<sup>2</sup>,

Maner posterior: 17.049 m/s<sup>2</sup>

Nivel zgomot LwA: 118 dB(A)

Greutate neta / bruta: 4.5 / 5.5 kg

Dimensiuni produs: 440 x 295 x 430 mm

Sistem ungere lant: pompa automata cu reglaj

**Motor**

Tip motor: Motor in 2-timpi, racire cu aer, monocilindru

Capacitate cilindrica: 51 cm<sup>3</sup>

Turatie max.: 10500 r/min-1

Turatie in gol: 3000 r/min ± 200

Sistem de pornire: La sfoara

Tip combustibil: Amestec benzina-ulei

Raport amestec (benzina:ulei): 40:1

Capacitate rezervor combustibil: 570-600 ml

Capacitate rezervor ulei: 260 ml

Consum combustibil la putere max.: 1.3 – 1.4 kg/h

**Set livrare:**

1xlama

1xlant

1xprotectie lama

1xbidon amestec

1xpila lant

1xcheie bujii

1xsurubelnita dreapta

2ximbus 3mm si 4mm

