

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**Generator SCDE 312i-YCS-ATS,
Putere max. 312 kVA, 400V,
AVR, motor Diesel**

Producator: SENCI

Pret vechi: 177203.57 lei

149000 lei (cu TVA)

Generator SCDE 312i-YCS-ATS, Putere max. 312 kVA, 400V, AVR, motor Diesel Cu panou automatizare (ATS)

Putere maxima 400 V: 312 kVA
Putere in regim continuu: 225 kW
Putere in regim continuu 230V: 75 kW
Amperaj in regim continuu: 450
Power factor $\cos \phi$?: 0.8
Voltaj: 400/230 V
Frecventa: 50 Hz
Turatie motor: 1.500 RPM
Regulator de tensiune AVR
Preincalzitor lichid racire (STANDARD): DA
Panou Automatizare ATS (S TANDARD): DA
Baterie charger (STANDARD): DA
Izolatie: IP23
Motor: Senci Yuchai YC6MK420L-D20
Putere continua: 281/ 1.500 kW / rpm
Putere maxima: 309/ 1.500 kW / rpm
Combustibil: Diesel
Nr. Cilindri / Nr. valve per cilindru: 6 /6
Admisie aer: Turbo intercooler
Racire: Apa
Alternator: SENCI S314G250D4

Tip regulator tensiune: AVR
Consum g/Kw/h: ? 200g (1 litru diesel = 0,832 Kg diesel)
Consum la 100% incarcare: 41,60 litri
Consum la 75% incarcare: 31,20 litri
Autonomie la 75 % incarcare h. ? 16 h
Autonomie la 100% incarcare h. ? 12 h
Capacitate rezervor combustibil: 500l
Dimensiune Lxlxh (mm): 4.000×1.800×2.150
Greutate: 3.000 kg

Generatorul este configurat standard cu controller DC5x-4G de ultima generatie cu:

Modul de comunicatii la distanta GPRS, inclusiv GPS
Protectie cu parola maxim 40 de caractere
Rata de comunicare CAN pana la 500 Kbps
Configurabil inclusiv pentru pornire de la distanta si plan de lucru orar/zilnic/lunar.

Alternator brevetat Senci
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Senzor de supra-sarcina cu auto-oprire
Silentios, prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Performanta chiar si dupa 12 ore de functionare continua