

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**Stager YDE6500EW Generator
sudare 4kVA, curent sudare
160A, 3000rpm, diesel monofazat,
pornire elect**

Producator: Stager

Pret vechi: 6583 lei

5806.21 lei (cu TVA)

Date tehnice:

GENERATOR

Putere nominala: 4.0 kW / 4.0 kVA

Puter maxima: 4.4 kW / 4.4 kVA

Tensiune nominala: 230 V

Frecventa nominala: 50 Hz

Numar faze: monofazat

Factor de putere (cos ?): 1

Curent nominal: 17.4 A

Turatia nominala: 3000 rpm

Autonomie: 6 ore

Nivel de zgomot LwA: 97 dB(A)

Greutate neta/bruta: 116 / 118 kg

Dimensiuni produs (Lxlxh): 720 x 485 x 665 mm

Dimensiuni ambalaj: 750 x 510 x 695 mm

SUDURA

Tensiune de sudare nominala: 65-70 V

Curent de sudare nominal: 160 A

Tensiune de sudare: 25 - 30 V

Ciclu de lucru: 60%

Reglaj curent sudura: 50-180 A

Diametru electrod: 1.6 – 4.0 mm

ALTERNATOR

Tip excitatie: AVR (Autoexcitatie la tensiune constanta)

Mod redresor: dioda

Metoda de cuplaj: Transmisie prin cuplaj rigid

Clasa de izolatie: B

Numar poli: 2

MOTOR

Model motor: YD186FAGE

Tip: Motor diesel, 1 cilindru, 4-timpi, injectie directa, racire cu aer

Putere nominala: 5.7 kW

Alezaj x Cursa: 86 x 72 mm

Rata de compresie: 19:1

Capacitate cilindrica: 0.418 L

Sistem de pornire: la sfoara sau demaror electric 12V

Sistem de ungere: barbotare

Capacitate baie de ulei: 1.65 L

Tip ulei: SAE 10W-30, 15W-40

Tip combustibil: Diesel

Consum combustibil: 275 g/kW.h

Capacitate rezervor: 12.5 L