

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Stager YDY182S3 Generator insonorizat 182kVA, 238A, 1500rpm, trifazat, diesel

Producator: Stager

Pret vechi: 85691 lei

75400 lei (cu TVA)

Descriere:

Alternator Y274G, grad de protectie IP23, clasa de izolatie H;
Tampoane anti-vibratii;
Filtru de aer uscat, filtru de combustibil, filtru ulei;
Buson de motorina cu acces cu cheie;
Intrerupator retea electrica;
Buton de oprire in caz de urgenta montat la exteriorul carcasei;
Capace protectie borne curent electric (pentru a restrictiona accesul sau atingerea accidentala)
Carcasa insonorizata cu usi de acces pentru interventii de mentenanta si reparatii;
Usile de acces ale generatorului sunt dotate cu chedere din cauciuc;
Tampoane laterale din cauciuc pentru usile generatorului care previn lovirea accidentala a generatorului in cazul deschiderii complete a acestora;
Fante de aerisire dotate cu grilaj de protectie pentru a evita patrunderea obiectelor mari din exterior in interiorul generatorului;
Fereastra de vizionare a panoului de control, aflat pe o usa ce se poate incuia;
Panou de control SmartGen HGM 4020;
Baterie de pornire 24V, suport si cabluri;
Instalatie electrica ordonata pe coduri de culoare si numere care faciliteaza interventiile chiar si de la distanta;
Inele de ridicare in partea de sus a carcasei, iar sasiul este dotat cu fante pentru incarcare/descarcare cu ajutorul motostivuitoarelor.
Conector ATS
Baterie
Display Digital
Dotat cu preincalzire
Optional:
ATS
Modul conectare GSM CMM366A-4G

Date tehnice:

GENERATOR

Putere nominala: 165 kVA / 132 kW
Putere maxima: 182 kVA / 145 kW
Tensiune nominala: 230/400 V
Frecventa: 50 Hz
Curent nominal: 238 A
Factor de putere (cos ?): 0.8
Capacitate rezervor combustibil: 350 L
Autonomie @ 100% sarcina: 8 ore
Nivel de zgomot LwA: 95 dB(A)
Grad de protectie: IP23
Dimeniuni (LxWxH) : 3100x1130x1700 mm
Greutate neta: 2200 kg
Panoul de control: SMARTGEN HGM 4020

ALTERNATOR

Model alternator: Y274G
Tip cablare: Conexiune in stea
Putere nominala: 140 kW
Eficienta: 92.50%
Excitatie: Auto-excitatie
TIF (factorul de influenta telefonica): < 50
THF (distorsiuni datorate armonicilor): < 2%
Clasa de izolatie: H

pentru deplasarea unei echipe in teren.

Detalii sistem preincalzire:

Aceasta asigura incalzirea lichidului de racire al motorului la temperaturi scazute.

Asigura incalzirea motorului pentru porniri rapide si usoare.

Reduce timpul pentru a se ajunge la temperatura de operare a motorului.

Imbunatateste rapid ajungerea motorului la turatia de lucru.

Consum de lucru intre 750W si 2250W in functie de dimensiunea sistemului de racire.

Carcasa din Aluminiu este rezistenta in timp si rezista la lovituri accidentale.

Controleaza temperatura folosind un termostat de reglare.