

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Aparat de sudura Bisonte tip invertor MMA-200, 10-200A, 230V

Producator: Bisonte

Pret vechi: 1128.78 lei

700 lei (cu TVA)

Tip aparat Invertor
Voltaj 230 V
Redresare IGBT
Tensiune în gol 65 V
Putere absorbită 6,5 kW
Curent ieșire 10-200 A
Tensiune ieșire 104 V
Curentul nominal 200 A
Tensiunea nominală 27,2 V
Regim nominal 60%
Eficiență 85%
Factor de putere 0,7
Clasă de izolație H
Clasă de protecție IP21S
Tip electrozi* (MMA) Ø 1,6 - 4 mm
Greutate 6 kg
Dimensiuni (mm) 450*270*345
Curent ieșire 10-200 A
Tensiune ieșire 104 V
Curentul nominal 200 A
Tensiunea nominală 27,2 V

Aparat de sudură tip inverter cu electrod, seria MMA

Tehnologie avansată IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor).

Invertor de înaltă frecvență, reduce semnificativ greutatea și dimensiunea aparatului.

Cantitatea redusă de oțel și cupru utilizată la fabricarea echipamentului îmbunătățește în mod semnificativ eficiența și reduce consumul de energie.

Frecvența de comutație este mai mare decât frecvența audibilă, acest aparat aproape elimină zgomotul în funcționare.

Mod avansat de comandă.

Strategie avansată de comandă. Îmbunătățește în mod semnificativ modul de funcționare al aparatului.

Tehnologie bună de sudură.

Adaptare completă la electrozi de sudură rutilici, bazici, inox, fontă, dar și în mediu protector, cu argon

(sudura TIG).

Datorită funcției de inițializare facilă a arcului, se produce puține scântei, iar curentul este stabil, etc.

Descriere:

Funcționare inteligentă a inverterului digital

Control digital al curentului și puterii

Indicator tensiune de ieșire

Dimensiuni compacte, ușor de manevrat

Gama extinsă, puteri mono și trifazice.

Echipare standard:

Cablu cu suport pentru electrozi

Cablu cu clește pentru masă

Mască de sudură cu sticlă

Perie și ciocan pentru zgură