

Bine ati venit

**BR!CO**  
T O O L S

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **Generator curent Stager FD 10000E3R, trifazat cu modul de automatizare inclus**

---

Producator: Stager

Pret vechi: 4794 lei

**3390 lei** (cu TVA)

---

*Generator curent Stager FD 10000ER3, trifazat cu modul de automatizare inclus*

**Descriere:**

Generator de curent monofazat, compact, fiabil, usor de manevrat si utilizat. Recomandat atat utilizatorilor casnici cat si celor industriali, profesionali.

Regulator automat de tensiune (AVR) care limiteaza fluctuatiile tensiunii produse de alternator.

Conector comanda externa pentru ATS, inverter OffGrid

Sistem de pornire electric la distanta prin telecomanda radio.

Robinetul de combustibil si clapeta de soc sunt robotizate.

Generatoarele stager din seria Automatic sunt echipate cu soc robotizat (automat) cu închidere și deschidere, precis, acționat electric de un motor pas cu pas. Monitorizarea și ajustarea poziției clapetei de soc este în sarcina noului controler multifuncțional instalat pe generatoarele din această serie.

Motor termic, puternic de 19CP, pe benzina, in patru timpi care indeplineste normele EURO5 in materie de poluare a mediului.

Panoul de control al generatorului, intuitiv si usor de utilizat, inglobeaza majoritatea functiilor si comenzilor generatorului:

- display digital 3 in 1 cu afisaj pentru: tensiune, frecventa si ore de functionare.

- led de avertizare presiune ulei - semnalizeaza utilizatorului atunci cand nivelul de ulei din baie scade

- siguranta termica care intrerupe furnizarea tensiunii atunci cand echipamentul este suprasolicitat, protejand astfel echipamentul.

Cadru metalic tubular, solid, vopsit in camp electrostatic cu o foarte buna rezistenta la zgariere si coroziune. Maner ergonomic, soft grip, care asigura o prindere ferma a acestuia si stift pentru blocare/deblocare pentru reducerea dimensiunilor echipamentului.

Kit roti pentru deplasare pe distante scurte.

Dotat cu suportii elastici, din cauciuc pentru o buna stabilitate si vibratii reduse in timpul functionarii.

Acces facil la filtrul de aer pentru o curatare sau inlocuire usoara.

Generatorul este dotat cu trei prize, una trifazata si doua monofazate, cu capac de protectie si priza de 12 Vcc pentru aplicatii usoare sau redresat acumulatori

Capac lateral de protectie pentru toba de esapament.

Rezervor de combustibil de capacitate mare cu indicator al nivelului de benzina.

Generatorul este dotat cu releu de incarcare pentru acumulatorul propriu, atunci cand echipamentul functioneaza sau/si incarcare in standby daca este conectat la ATS\*

**Date tehnice**

Motor: YH192FB(E), benzina, 4 timpi, 1 cilindru, OHV, racire cu aer

Putere motor: 19 CP

Turatie nominala: 3000 rpm

Capacitate cilindrica: 459 cmc

Capacitate baie de ulei: 1.2 L

Tip ulei: SAE10W-40, 15W-40

Combustibil: Benzina fara plumb

Capacitate rezervor combustibil: 25 L

Mod reglare tensiune: AVR

Sistem aprindere: CDI

Tensiune nominala: 230/400 V

Frecventa nominala: 50 Hz

Putere nominala: 8 kW

Putere maxima: 8.5 kW

Factor de putere: 0.8

Dimensiuni: 720x540x595 mm

Nivel zgomot: 96 dB

Sistem de pornire: la sfoara / electric

Autonomie: 6.5 h

Greutate neta/bruta: 90/94 kg

*Set livrare:*

*1 x acumulator 12 V*

*1 x set roti*

*1 x port chei cu cheie bujie, surubelnita, cheie 10-12*

*2 x stechere monofazate*

*1 x stecher trifazat*

*1 x palnie pentru ulei*

*2 x telecomanda radio*

*2 x cheie pornire*

*1 x conector comanda externa pentru ATS, inverter OffGrid*

*1 x manual de utilizare*

*Optional: \* FDATS380 (5160000003)*