

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **TIG 500P AC/DC (E1312) racit cu apa - Aparat de sudura TIG AC/DC JASIC**

---

Producator: JASIC

**22949 lei** (cu TVA)

---

*Specificatii*

*Tensiunea de alimentare :380 V*

*Gama de curent reglat :TIG DC: 10-510 / TIG AC: 20-510 MMA DC: 10-410 / MMA AC: 20-410*

*Curent la 60% :500 A*

*Electrozi utilizabili :1.6 - 6 mm*

*Curent absorbit :29.6 A*

*Putere absorbita :21.0 kVA*

*Tensiune in gol :68 V*

*Clasa de izolare :F*

*Grad de protectie :IP 21S*

*Dimensiuni :650×340×783 mm*

*Greutate :63.0 kg*

### ***Descriere detaliata***

*TIG 500P AC/DC (E312) 380V racit cu apa este un invertor trifazat, cu afisaj digital, potrivit pentru sudarea TIG a multor metale, inclusiv aluminiu, cu amorsare prin inalta frecventa (HF) in mediu protector(argon)*

*TIG 500P AC/DC (E312) 380V racit cu apa este ideal pentru munca de productie de la medii la mari.*

*TIG 500P AC/DC (E312) 380V racit cu apa incorporeaza un panou de control inovator si usor de utilizat, care ofera un ciclu digital de sudura, 6 moduri de sudare si o functie de memorie program pentru stocarea diferitelor setari de sudare.*

*TIG 500P AC/DC (E312) 380V racit cu apa este alegerea perfecta pentru sudorii profesioniști TIG care doresc performante precise si fiabile.*

*TIG 500P AC/DC (E312) 380V racit cu apa beneficiaza de functionalitati 2T ?i 4T, astfel incat utilizatorului i se ofera mai multa dexteritate si oboseala redusa în timpul sudarii, producand rezultate mai bune si mai exacte. In 2T, apasati butonul pentru a incepe sudarea si eliberati-l pentru a opri.*

*In 4T, apasati butonul de pe pistol pentru a porni sudura, eliberati, apoi apasati din nou butonul pentru a opri. Caruciorul ofera o manevrabilitate mai buna a aparatului Jasic TIG 315P AC/DC (E106) 380V racit cu apa.*

*TIG 500P AC/DC (E312) 380V racit cu apa - Aparat de sudura TIG AC/DC JASIC are ca si caracteristici principale:*

- TIG AC; TIG DC; TIG Pulse AC; TIG Pulse DC; MMA AC; MMA DC*
- Panou de control digital, intuitiv, usor de utilizat*
- Slope Up / Down - Permite controlul maxim al sudurii*
- Arc Force - Furnizarea unui arc neted ?i consistent*
- Frecventa impulsurilor, forta arcului*
- Functia AC pentru aluminiu si aliaje de aluminiu*
- Functia DC TIG pentru otel carbon, inox, cupru si metale neferoase*
- Performanta usoara a arcului si stabilitate a sudarii*
- Racord de apa pentru racirea optionala a pistolului*
- Stocarea memoriei programelor*
- Reglarea impulsului*
- Afisaj digital*

**Kit livrare**

- aparat JASIC TIG 500P AC/DC (E312);
- cleste de masa;
- cablu masa 16mmp - 3 ml;
- cupla conectare tata TX50;
- pistol TIG WP 18 de 3ml cu intrerupator;
- capac pistol lung
- capac pistol scurt
- duza gaz ceramica GR 5, 6, 7
- portpenseta 3.2
- penseta 1.6, 2.4, 2.0.
- cutie de carton pentru transport.
- grup de racire
- carucior de transport.