

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **Compresor cu surub si uscator LIGHT SILVER+D 6/200, 10 bar**

---

Producator: Fiac

Pret vechi: 28433.33 lei

**26852.04 lei** (cu TVA)

---

**PRODUCATOR:**

*FIAC Air Compressors S.p.A, Bologna, Italia*

*Tensiune alimentare: 380 V  
Debit de aer: 498 l/min  
Presiune maxima: 10 bar  
Putere (kW): 4.5 kW  
Putere (CP): 6.0 CP  
Butelie: 200 l  
Nivel de zgomot (LpA, la 4m): 69 dB(A)  
Racord evacuare aer comprimat: 1/2"  
Ciclu de functionare: S3  
Dimensiuni (L x l x H): 1443x608x1117 mm  
Greutate: 205 kg*

*Disponand de noua tehnologie de compresie, gama LightSilver de la FIAC este lider de piata la putere si aer refulat si cu cel mai bun raport pret-performanta, fiind mult.superioara compresoarelor cu piston.*

*Aceasta ultima generatie de compresoare cu surub oferite de FIAC ofera beneficii mai mari decat oricand, legate de costul de achizitie, durabilitate, performanta si fiabilitate.*

*Oferind eficienta energetica si performanta operationala imbunatatite fata de compresoarele cu piston, compresoarele cu surub Light Silver sunt ideale pentru aplicatii industriale mai mici care necesita un debit mare de aer comprimat si o presiune constanta.*

*Cu ulei rezidual de sub 6 ppm in aerul refulat, compresoarele cu surub furnizeaza un aer mult mai curat decat compresoarele cu piston (ce depasesc 30 ppm).*

*Cu pana la 20 dB(A) mai silentioase decat compresoarele cu piston, compresoarele cu surub Light Silver pot fi pozitionate aproape de locul de utilizare.*

*Design compact cu acces usor la componentele de baza, utilizare extrem de simpla, pornire a compresorului prin simpla apasare a unui buton putand fi astfel folosit si de catre personal mai putin instruit.*

*Eficienta energetica, emisii reduse de CO2.*

*Componente de baza fara intretinere, compresoare echipate cu contor de ore de functionare pentru informatii exacte referitoare la intervalele de revizie.*

*Carcasa de protectie si insonorizare vopsita in camp electrostatic.*

*Uscator incorporat pentru o calitate superioara a aerului refulat (clasa de puritate praf - apa - ulei 4-4-4 conform ISO 8573-1)*

*Fabricat in Italia.*