

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## Compresor medical silentios AIRMED 135/24

---

Producator: Fiac

Pret vechi: 2615.59 lei

**2486.3 lei** (cu TVA)

---

*Compressoarele medicale FIAC ofera un sistem complet de furnizare a aerului comprimat pentru acele aplicatii in care puritatea aerului, siguranta si sanatatea personalului si pacientilor sunt pe primul plan.*

*Pompele de inalta eficienta utilizate la compresoarele FIAC MEDICAL garanteaza lipsa totala a uleiului rezidual, care poate deteriora echipamentele medicale sau, si mai grav, poate dauna celor expusi aerului comprimat.*

*In plus, nivelul de zgomot este adaptat necesitatilor, compresoarele silentioase putand fi montate langa instrumentele la care sunt conectate.*

*Pentru o protectie suplimentara a liniei de transport si distributie aer comprimat, unele compresoare medicale sunt echipate suplimentar cu uscator de aer, eliminand astfel problemele cauzate de condens.*

*Tehnologia folosita si calitatea compresoarelor FIAC MEDICAL sunt rezultatul unor ample cercetari in domeniu si satisfac cele mai moderne cerinte. Compressoarele noastre sunt usor de folosit, au costuri de intretinere minime si mai presus de toate ofera aer pur.*

*Grup de pompare cu filtru de aer anti-soc.*

*Cilindru cu aripi mari de racire.*

*Suprafata cilindrului tratata impotriva oxidarii.*

*Segmenti mari pe piston, din material auto-lubrefiat.*

*Motor in carcasa metalica anti-soc, cu protectie termica.*

*Rezervor de aer vopsit pe interior cu vopsea speciala cu efect antimicrobian, ce elimina posibilitatea aparitiei oxidarii si ruginii care ar compromite functionalitatea echipamentelor medicale si ar reduce drastic eficienta sistemului.*

*Rezervorul de aer este perfect adaptat debitului de aer furnizat de pompa, garantand astfel performante optime si o durata mare de viata a compresorului.*

*Grup pompare: F135*

*Tensiune alimentare: 220 V*

*Numar scaune dentare: 1*

*Volum butelie: 24 l*

*Presiune maxima: 8 bar*

*Debit de aer aspirat: 160 l/min*

*Debit de aer refulat: 72 l/min*

*Putere: 0.55 kW*

*Cu uscator: Nu*

*Ungere: Autolubrefiat (fara ulei)*

*Num?r cilindri: 2*

*Turatie: 1450 rpm*

*Nivel de zgomot (LpA, la 4m): 59 dB(A)*

*Dimensiuni (L x l x H): 600 x 240 x 520 mm*

*Greutate: 25 kg*