

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



MTM 15-35 GT - Incalzitor/Soba cu ulei ars(uzat) MTM 15-35 GT

Producator: MTM

10800 lei (cu TVA)

Descriere detaliata :

MTM 15-35 GT are o camera de ardere închisă cu un ventilator suplimentar de oxigenare și capacitatea de a atrage aerul din altă cameră sau din exterior.

Aerul necesar procesului corect de ardere este furnizat de un ventilator, amplasat în partea de jos .

Această soluție determină furnizarea unei cantități constante de aer în cuptor, indiferent de condițiile externe, cum ar fi vremea (temperatura, vântul, umiditatea, presiunea atmosferică) sau locația geografică, care afectează debitul de CO și cantitatea de aer furnizată în camerele deschise. Traversa variabilă a CO-ului poate perturba procesul de ardere și poate chiar provoca revenirea gazului de combustie în cameră.

Datorită acestei soluții, încălzitorul poate funcționa în zone cu praf, cum ar fi în tâmplării, fabrica de mobila , etc.

Avantaje :

- Reglarea lină a puterii

- Micro-controller incorporat

- LED-uri indicatoare de semnalizare și exploatare

- Carcasa durabilă și stabilă în câmp electrostatic

- Camera de ardere din oțel de înaltă calitate rezistent la temperaturi înalte și rezistent la acizi, iar tava de ardere este din fontă.

- Pompa de combustibil rotativă de mare precizie, cu viteză redusă, proiectată special pentru echipamentul nostru , cu condiții de utilizare specifice, trage orice tip de ulei, indiferent de densitatea sa.

- 100% caldura pura , temperatura constanta , fara radiatii .
- C?ldur? în toate direc?iile
- Poate incalzi eficient incaperi de pana la 1000 m³
- Aprindere manuala
- Protectie termostatica supraincalzire
- Protectie preaplin
- Filtrul u?or de scos v? permite s? îl cur??a?i rapid ?i u?or
- Sistem nou de prevenire a scurgerilor de ulei în camera de combustie, datorit? unui micro-comutator mai sensibil.
- Electronic? îmbun?t?it? a dispozitivului. Acum nu trebuie s? v? întreba?i ce tensiune ave?i în re?ea, deoarece în ultimul nostru driver avem un stabilizator de tensiune. Protec?ia la supratensiune cre?te durata de via?? a controlerului.

Date tehnice:

Tensiune alimentare : 230 V

Putere consumata : 190 W

Putere min-max : 15-35 Kw

Consum min-max : 1.3 - 2.9 l/h

Debit aer : 1000 m³/h

Rezervor : 50 litri

Greutate : 90 kg

Dimensiuni : 1390 x 580 x 870 mm

Diametru evacuare : 150 mm

Incalzitoarele cu ulei ars MTM sunt proiectate pentru a fi folosite in ateliere auto, garaje, constructii, depozite de marfuri, fara sisteme de incalzire centrala.

Combustibil utilizat:

- ulei universal
- ulei uzat (inclusiv motor, transmisie, etc. - exclus ulei de transformator)
- ulei de rapita
- ulei vegetal
- combustibil lichid

Important: nu lasati apa sa patrunda in rezervor, in caz contrar arderea nu va fi eficienta sau poate fi chiar periculoasa!

Uleiul ars poate fi folosit doar daca nu contine apa!

Utilizare:

INDUSTRIE - spatii de productie, depozite

AUTO - ateliere se reparatii, garaje

AGRICULTURA - ateliere, depozite, sere

Optional : recuperator de caldura, care poate creste randamentul termic cu pana la 91%.

Pentru a spori eficien?a dispozitivului (pân? la 1400 m³), reducerea costurilor de înc?lzire sau camere suplimentare incalzite , poate fi utilizat recuperatorul de caldura care este montat pe tubul de evacuare si care opreste cu pana la 40% din c?ldur? , sa iasa pe co?ul de fum.